

Pastă pentru tapet

Fișă cu informații tehnice

200g / Articolul nr.102206 / EAN 4016215102206

4kg / Articolul nr.102268 / EAN 4016215102268



Adeziv celular de înaltă calitate pentru lipirea tapetelor ușoare și normale. Adezivul pentru tapet se amestecă fără a forma cocoloașe și este gata de utilizare după 30 de minute. Se poate aplica atât cu aparatul de tapetat, cât și cu peria de tapetat.

- Lipici celular
- Putere adezivă ridicată
- nu se îngrămădește
- Gata de utilizare în 30 de minute
- prelucrabil
- fără conservanți

Domeniu de aplicare

Adeziv pe bază de celuloză pentru tapete ușoare și normale.

Pregătire

Suportul trebuie să fie rezistent, uscat, cu grad uniform de absorbție, neted și curat. Îndepărtați vopselele vechi și tapetul. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un material de umplură adecvat de la baufan. Suprafețele care se nisipesc sau se pudrează trebuie consolidate cu grundul de adâncime baufan LF. Suprafețele foarte absorbante trebuie acoperite cu un strat de tencuială sau, de asemenea, grunduite. Tencuiala cu granulație grosieră trebuie acoperită cu un strat preliminar de hârtie reciclată baufan.

Procesare

Pentru tapetul obișnuit din hârtie, presărați 200 g de adeziv pentru tapet „baufan” în 5 l de apă rece și curată, amestecând energic, și continuați să amestecați pentru scurt timp. Pentru lipirea tapetelor grele, utilizați 4 l de apă pentru 200 g de adeziv pentru tapet. După 30 de minute, amestecați din nou energic compoziția. După timpul de înmuiere, este posibilă o diluare suplimentară, în funcție de calitatea tapetului. Aplicați adezivul pentru tapet uniform pe spatele tapetului cu ajutorul unui dispozitiv de tapetat sau al unei perii, pliați banda de tapet și, după respectarea timpului de înmuiere prescris conform instrucțiunilor producătorului, aplicați tapetul. Îndepărtați resturile de adeziv pentru tapet cu o cârpă umedă. Curățați uneltele de lucru cu apă curată după utilizare.

Pentru lucrările de tapetare pe suprafețe amorsate, se adaugă 20 % liant latex baufan la adezivul pentru tapet deja preparat (750 g liant latex la fiecare 200 g de adeziv pentru tapet preparat). De asemenea, pentru a spori rezistența la umiditate și pe suprafețe critice (de ex. tencuială proaspătă de ciment), se recomandă adăugarea a 20 % de liant latex baufan.

Consum

aprox. 200 ml de adeziv pentru tapet preparat în prealabil pe m² – în funcție de suprafața de aplicare.

Depozitare

A se păstra recipientul bine închis și într-un loc uscat.

Note

Temperatura de aplicare:

cel puțin +5 °C pentru material, aerul din încăpere și suport

Este absolut necesar să se respecte instrucțiunile de aplicare ale producătorului de tapet.

A se păstra într-un loc inaccesibil copiilor. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat și temeinic cu apă. A nu se vărsa în

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

canalizare, în cursuri de apă sau în sol.

Pentru informații relevante privind siguranța, consultați fișa cu date de securitate. Fișele cu date de securitate actualizate sunt disponibile pe site-ul nostru www.baufan.de.

Eliminarea deșeurilor:

A se recicla numai recipientele complet golite. Resturile de material uscate pot fi eliminate împreună cu deșeurile menajere sau ca deșeuri de șantier. Codul de deșeuri EWC nr. 08 04 14.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.