Adeziv cu role pentru tapet nețesut

Fișă cu informații tehnice

5kg / Cod articol 103227 / EAN 4016215103227



Pastă de tapet gata de utilizare care poate fi aplicată direct din găleată - nu necesită amestecare. Ideală pentru aplicarea eficientă a tapetului cu rola și pentru aplicarea clasică cu o pensulă de pastă. Se întinde uniform, oferă aderență fiabilă și asigură o aplicare curată, fără bule. Perfectă pentru lucrări rapide, convenabile și profesionale de tapetări interioare.

- gata de utilizare
- pentru tapeturi nețesute netede și gofrate și fibre brute nețesute
- cu rola direct pe perete
- Nu stropește și nu picură
- Aderență inițială și rezistență de lipire ridicate
- Ușor de corectat
- se usucă transparent

Domeniu de aplicare

Pastă pentru tapet nețesut pentru tapet nețesut și acoperiri de perete stabile dimensional. Ideală pentru o aderență curată la perete, ușor de aplicat și cu aderență sigură. Pentru spații de locuit.

Pregătire

Suportul trebuie să fie uscat, curat, solid, plan, uniform absorbant și lipsit de praf și grăsimi. Îndepărtați tapetul vechi și vopseaua slab aderentă. Fisuri. Reparați găurile și denivelările cu mastic interior baufan. Amorsați substraturile foarte absorbante, care se șlefuiesc și se calcarizează cu baufan Deep Primer LF. În cazul în care se aplică tapet translucid nețesut pe substraturi de culoare neuniformă, se recomandă amorsarea cu baufan Wallpaper Primer White.

Procesare

Tehnica de lipire pe perete (aplicarea pe suport): Deoarece tapeturile nețesute nu necesită un timp de înmuiere, acestea pot fi aplicate rapid și ușor folosind tehnica de lipire pe perete. În acest scop, pasta se aplică uniform pe suport cu o rolă cu peri scurți pe lățimea a 1 - 2 panouri de tapet. Așezați foaia de tapet în patul de pastă proaspătă și apăsați uniform și fără bule. "Timpul de deschidere" al pastei este de aprox. 10 - 15 minute și se referă la aprox. +20°C temperatura obiectului și temperatura camerei, pe substraturi moderat absorbante, la o umiditate relativă de 50 - 70%. Aplicarea pe tapet: Întindeți tapetul uniform cu o pensulă pentru pastă și aplicați rosturile cap la cap în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Îndepărtați imediat excesul de adeziv de pe rosturi cu o cârpă curată și umedă. Acoperirile de perete vopsibile pot fi vopsite numai după ce adezivul s-a uscat complet. Curățați uneltele cu apă după utilizare. Trebuie respectate instrucțiunile producătorului de tapet. Timp de uscare: aprox. 24 de ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, substrat moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile.

Consum

conținutul de aproximativ 200 g/m² este suficient pentru aproximativ 5 role Euro = aproximativ 25 m² (rolă Euro = aproximativ 10,05 m x 0,53 m)

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă este nedeschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin 24 de luni de la data fabricației (a se vedea eticheta lotului).

Note

Temperatura de prelucrare. +5 °C până la +30 °C pentru material, aer ambiant și substrat A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul procesării și uscării. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării. În caz

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu multă apă. Nu permiteți pătrunderea în canalizări, cursuri de apă sau sol. Aruncați recipientele goale numai pentru reciclare.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Indicație:
Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.