

Tapet Primer alb

Fișă cu informații tehnice

2,5l / Articolul nr.102039 / EAN 4016215102039

5l / Articolul nr.102084 / EAN 4016215102084

10l / Articolul nr.102091 / EAN 4016215102091



Amorsa albă pentru tapet asigură pregătirea optimă a suprafeței înainte de aplicarea tapetului. Oferă o acoperire fiabilă, uniformizează diferențele de culoare și absorbție și creează suprafețe uniforme albe, antiderapante. Ideal pentru tapeturile neșesute, facilitează aplicarea și asigură rezultate perfecte la tapetările în interior.

- Pregătirea optimă a substratului înainte de aplicarea tapetului
- alb opac pentru a uniformiza diferențele de culoare ale substratului
- Pentru substraturi uniforme albe, antiderapante și uniform absorbante într-o singură aplicare
- Ideal pentru toate tipurile de tapet - în special tapeturile neșesute de culoare deschisă și translucide
- Nu sigilează substratul
- Poate fi colorată cu concentrate de colorare universale sau culori solide și colorante
- fără solvent

Domeniu de aplicare

Amorsa albă pentru tapet pentru substraturi uniforme absorbante și antiderapante - ideală înainte de tapet, pentru tapet neșesut de culoare deschisă și lucrări de renovare.

Pregătire

Potrivit pentru toate substraturile minerale (cum ar fi betonul, gipsul, tencuiala de var și ciment), straturile de vopsea în emulsie cu aderență fermă, precum și gips-cartonul și alte plăci de gips-carton. Substratul trebuie să fie uscat, ferm, portant, nivelat și lipsit de praf și grăsimi. Îndepărtați materialul liber și vopseaua cu aderență slabă de pe substrat. Amorsați substraturile foarte absorbante, nisipoase și calcaroase cu bausfan Deep Primer LF. Îndepărtați tapetul vechi și tempera cu bausfan Wallpaper Remover. Reparați fisurile, găurile și denivelările cu un compus de nivelare bausfan adecvat.

Procesare

Se amestecă bine înainte de utilizare și se aplică cu o rolă, pensulă, pensulă sau echipament de pulverizare adecvat (granulația maximă este de 0,2 mm). Orice tratament ulterior al substratului tratat în prealabil cu bausfan Wallpaper Primer White poate fi efectuat numai după uscarea completă. Curățați uneltele cu apă după utilizare. Timp de uscare: aprox. 6-8 ore în condiții normale (+20 °C, 65% umiditate relativă, suport moderat absorbant); timp de uscare mai lung în condiții nefavorabile. Colorație: Cu maximum 10% concentrate de colorație universale sau vopsea de colorație și ton complet.

Consum

Suprafețe netede / tencuială fină → de la 100-200 ml/m² Determinați cantitatea exactă de consum prin aplicarea de probă pe obiect.

Depozitare

Păstrați recipientul bine închis într-un loc răcoros, dar ferit de îngheț. Dacă nu este deschis și depozitat corespunzător, termenul de valabilitate este de cel puțin până la: a se vedea eticheta lotului.

Note

Temperatura de aplicare: +5 °C până la +30 °C pentru material, aer ambiant și substrat. Suprafețele care au fost deja vopsite în alb cu amorsa pentru tapet nu trebuie retușate pe suprafețe mari cu compuși de nivelare pe bază de gips. Se recomandă un compus de nivelare pe bază de dispersie (cum ar fi bausfan Finishing Filler sau bausfan All Purpose Filler) pentru a asigura o aderență optimă. Acoperiți suprafețele care nu urmează să fie vopsite. Nu lăsați la îndemâna copiilor. Asigurați o ventilație adecvată în timpul aplicării și uscării. Nu inhalați ceața de pulverizare. Evitați să mâncați, să beți și să fumați în timpul utilizării vopselei. Purtați ochelari de protecție. În caz de contact cu ochii sau pielea, clătiți imediat cu apă.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.

din abundență. Nu permiteți pătrunderea în canalizare, cursuri de apă sau sol. Eliminați recipientele goale numai pentru reciclare. atenție! La pulverizare se pot produce picături respirabile periculoase. Nu inhalați aerosol sau ceață. Utilizați filtrul combinat A2/P2 la pulverizare.

Indicație:

Toate informațiile și datele conținute în această fișă tehnică se bazează pe experiența noastră practică și pe testele de laborator și reflectă stadiul actual al tehnologiei. Cu toate acestea, ele sunt destinate doar ca orientare generală și nu constituie o garanție a proprietăților specifice sau a caracteristicilor de performanță. Deoarece condițiile de depozitare, transport și utilizare a produselor sunt în afara controlului nostru, informațiile prezentate aici nu pot genera nicio răspundere juridică. Este responsabilitatea utilizatorului să determine dacă produsul este adecvat scopului propus în condițiile specifice ale amplasamentului sau proiectului.