Базовая грунтовка, белая 705

Технический информационный листок

/ Артикул 015604208 / EAN 4016215105160



Белая специальная грунтовочная краска с высоким степенью покрытия, без текстуры. Оптимальная основа для последующего нанесения дисперсионных, силиконовых и силикатных красок. Грунтовка profimur белого цвета укрепляет поверхность и регулирует впитываемость.

- Белая непрозрачная специальная грунтовочная краска
- посредническая ответственность
- оптимизирует время высыхания последующих слоев краски
- не содержит растворителей и пластификаторов
- готовность к использованию
- для использования в помещениях и на открытом воздухе

Область применения

Специальная грунтовочная краска с белым пигментом, не создающая текстуру.

Подготовка

Подходит для всех минеральных оснований (таких как бетон, гипсовая, известковая и цементная штукатурка), гипсокартон, гипсоволокнистые, цементно-волокнистые и аналогичные панели для сухого строительства, а также дисперсионные, силиконовые и силикатные краски, штукатурки на основе синтетических смол, цветные металлы и многие виды пластмасс (для цветных металлов и пластмасс необходимо провести пробное нанесение). Основание должно быть сухим, прочным и свободным от разделительных веществ (пыли, жира и т. п.). Удалите с основания рыхлый материал, старые обои и плохо прилегающие слои краски. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания загрунтуйте грунтовкой profimur Tiefengrund LF. Трещины, отверстия и неровности в помещениях следует зашпаклевать подходящей шпаклевкой profimur.

Обработка

Перед использованием грунтовку profimur белого цвета необходимо перемешать и нанести кистью, щеткой, валиком или подходящим распылителем. Покрытие можно наносить через примерно 6 часов (в зависимости от впитывающей способности основания, температуры и влажности воздуха — при неблагоприятных условиях окружающей среды время высыхания соответственно увеличивается).

Тонирование:
Грунтово-праймер «profimur» белого цвета можно тонировать с использованием тонирующих концентратов в количестве не более 5 %. Добавление полноцветных красок и тонирующих красок возможно, однако может привести к изменению свойств продукта.

Потребление

прибл. 100–130 мл/м² на один слой — в зависимости от основания и способа нанесения. Точное количество краски следует определить путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Хранить тару плотно закрытой, в недоступном для детей месте, в прохладном месте, но не подвергая воздействию мороза.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Примечания

Не применять при температуре объекта и окружающей среды ниже +5 °C. При попадании в глаза немедленно промыть их водой. Инструменты следует очищать водой сразу после использования.

Информацию по технике безопасности см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de или по адресу info@baufan.de.

На переработку сдавать только полностью опорожненную тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовыми отходами или как строительный мусор. Жидкие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов EWC 08 01 12. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или грунт.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.