Глиняная шпаклевка

Технический информационный листок

7kg / Артикул 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / Артикул 066005008 / EAN 4016215108017



Тепло-белая штукатурка с мелкой структурой для отделки стен и потолков в помещениях. Предназначена для нанесения покрытий с мелкой текстурой на минеральные основания (такие как глиняная, гипсовая, известковая и цементная штукатурка, кирпичная кладка и бетон), прочно прилегающие и впитывающие слои дисперсионных и минеральных красок, а также гипсокартон и другие плиты для сухой отделки.Эта штукатурка обладает высокой паропроницаемостью и регулирует влажность, способствуя тем самым созданию комфортного микроклимата в помещении.

- мелкая фактура штукатурки (зернистость 0,5 мм)
- простое нанесение валиком или кистью
- обладает высокой паропроницаемостью и регулирует влажность
- обладает высокой паропроницаемостью и регулирует влажность
- Не содержит консервантов, растворителей и пластификаторов

Область применения

Внутренняя покраска в теплых белых тонах с мелкой штукатурной текстурой.

Подготовка

Для минеральных оснований (таких как глиняная, гипсовая, известковая и цементная штукатурка, кирпичная кладка и бетон), прочно прилипших и впитывающих слоев дисперсионных и минеральных красок, а также гипсокартонных и других плит для сухого строительства. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, свободным от пыли и жира. Удалите с основания отслоившийся материал, старые обои и плохо прилегающие слои краски. Сильно впитывающие, песчаные и меловые основания предварительно обработайте силикатным фиксативом baufan. Трещины, отверстия и неровности зашпаклюйте подходящей шпаклевкой baufan.

Обработка

Перед использованием тщательно перемешайте и нанесите валиком, кистью или плоской кистью, придавая поверхности желаемую текстуру. На светлых, однородных основаниях зачастую достаточно одного слоя. В этом случае получается мелкая штукатурная текстура. Для получения более выраженной текстуры после полного высыхания первого слоя наносится еще один слой. На очень темных или неровных основаниях также следует наносить второй слой. При этом базовый слой можно разбавить водой не более чем на 10 %. Финишный слой наносится неразбавленным после полного высыхания первого слоя. Рабочие инструменты следует очищать водой сразу после использования.

Время высыхания:
около 24 часов при нормальных условиях (+20 °C, 65 % относительной влажности воздуха, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания соответственно увеличивается.

Последующие работы:
После полного высыхания рекомендуется нанести финишный слой глиняной краски baufan.

Тонирование:
С использованием не более 4 % универсальных тонирующих концентратов (только типы LW-Qxyd).

Потребление

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.

Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Хранение
Держите контейнер плотно закрытым и храните в прохладном, но незамерзающем месте.

Примечания
Температура нанесения:
от +5 °C до +30 °C для материала, окружающего воздуха и основания

Хранить в недоступном для детей месте. Защитить поверхности, на которые не следует наносить материал. Из-за высокого значения pH следует избегать попадания в глаза и на кожу. Рекомендуется носить перчатки и защитные очки (не стеклянные). При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Во время нанесения и высыхания обеспечить тщательную вентиляцию. Во время работы с краской следует воздерживаться от еды, питья и курения. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или почву.

Данные, касающиеся безопасности, см. в паспорте безопасности. Актуальные паспорта безопасности можно получить на нашем сайте www.baufan.de.

Предельное значение содержания ЛОС в ЕС для данного продукта (кат.: A/a, Wb) = 30 г/л (2010). Максимальное содержание ЛОС в данном продукте: 1 г/л.

Утилизация:
На переработку сдавать только полностью опорожнённую тару. Засохшие остатки материала можно утилизировать вместе с бытовым мусором или как строительные отходы. Жидкие остатки утилизировать в соответствии с кодом отходов № 08 01 12.

GISCODE для лакокрасочных материалов: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Улица Людвига Хупфельда, 19 ■ 04178 Лейпциг ■ Телефон +49 (0)341 44655-0 ■ Электронная почта info@baufan.de ■ www.baufan.com

Подсказка:
Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.