

Краска для древесных стружек

Технический информационный листок

5l / Артикул отсутствует.020456 / EAN 4016215020456

10l / Артикул отсутствует.020500 / EAN 4016215020500

Эта текстурирующая эмульсионная краска создает ровный, бесшовный вид древесной стружки прямо из ведра. Она легко наносится, не содержит растворителей и впечатляет своей укрывистостью. Идеально подходит для внутренних поверхностей стен и потолков, создает современную, прочную текстуру поверхности.

Область применения

Текстурная эмульсионная краска для внутренних поверхностей стен и потолков.

Подготовка

Для всех минеральных оснований (таких как бетон, каменная кладка, выравнивающие смеси, цементные, гипсовые и известковые штукатурки), гипсокартонных и других гипсоволокнистых плит, прочно держащихся эмульсионных красок, а также обоев и настенных покрытий под покраску. Основание должно быть сухим, чистым, прочным, равномерно впитывающим, очищенным от пыли и жира. Удалите с основания рыхлые материалы, старые обои и плохо прилипающие краски. Сильно впитывающие, шлифуемые и меловые основания загрузите грунтовкой **baufan Deep Primer LF**. Заделайте трещины, отверстия и неровности с помощью подходящей выравнивающей смеси **baufan**.

Обработка

Хорошо перемешайте перед использованием и нанесите валиком (рекомендуемая толщина ворса 16-18 мм), кистью, краскопультом или подходящим распылительным оборудованием (не безвоздушным). В качестве грунтовки краску можно разбавить водой не более чем на 10 %, в качестве верхнего слоя - не более чем на 5 % после высыхания первого слоя краски. Для получения ровной текстуры валиком или кистью рекомендуется наносить краску дважды тонкими поперечными слоями. При покрытии больших площадей работайте по принципу "мокрый по мокрому", чтобы избежать образования налета. Сразу после использования очищайте инструменты водой. Время высыхания: около 5 часов при нормальных условиях (+20 °C, относительная влажность 65 %, умеренно впитывающее основание); при неблагоприятных условиях время высыхания увеличивается. Колеровка: универсальными колеровочными концентратами или не более 5 % одноцветной и колеровочной краски. Превышение количества все больше изменяет характер древесной стружки.

Потребление

Гладкие поверхности/мелкая штукатурка → от 500 - 800 мл/м² Определите точный расход путем пробного нанесения на объект.

Хранение

Храните контейнер плотно закрытым в прохладном, но незамерзающем месте. Срок годности в невскрытом виде при правильном хранении составляет не менее: см. этикетку партии.

Примечания

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C для материала, циркулирующего воздуха и подложки Не закрывайте окрашиваемые поверхности. Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время нанесения и сушки. Не вдыхайте аэрозольный туман. Не принимать пищу, не пить и не курить во время работы с краской. Надевайте защитные очки. В случае попадания в глаза или на кожу немедленно промойте большим количеством воды. Не допускайте попадания в стоки, водотоки или почву. Пустые контейнеры сдавать только на переработку. При распылении могут образовываться опасные вдыхаемые капли. Не вдыхайте аэрозоль или туман. При распылении используйте комбинированный фильтр A2/P2.

Подсказка:

Вся информация и данные, содержащиеся в этом паспорте, основаны на нашем практическом опыте и лабораторных испытаниях и отражают современный уровень техники. Однако они предназначены только для общего руководства и не являются гарантией конкретных свойств или эксплуатационных характеристик. Поскольку условия хранения, транспортировки и использования продукции находятся вне нашего контроля, представленная здесь информация не может повлечь за собой никакой юридической ответственности. Ответственность за определение пригодности продукта для использования по назначению в конкретных условиях объекта или проекта лежит на пользователе.