Ľahký plniaci stroj 910

Technický informačný list

/ Číslo výrobku 034601208 / EAN 4016215105313



Ultralahká biela špachtľovacia hmota na vypĺňovanie škár, trhlín a dier v stenách a stropoch, ako aj na spojovacie škáry dverových a okenných rámov a podlahových líšt. Ideálna na tmelenie vnútorných izolačných dosiek, štukových líšt a dekoratívnych prvkov z tvrdej peny a polystyrénu. Aj po vytvrdnutí si zachováva miernu pružnosť a prispôsobuje sa prirodzeným pohybom podkladu.

- pre dokonalé spojovacie škáry
- biela
- pružný
- možno brúsiť a premaľovať
- Môže sa používať v interiéri aj v exteriéri s vrchným náterom odolným voči poveternostným vplyvom

Oblasť použitia

Pružná ľahká výplň na vypĺňovanie škár, trhlín a dier v stenách a stropoch, ako aj na spojovacie škáry dverových a okenných rámov a podlahových líšt.

Príprava

Vhodný na všetky minerálne podklady (napr. betón, omietka a murivo), ako aj na drevo, polystyrén, nátery disperznými farbami, lakované povrchy, omietky zo syntetických živíc a podobné podklady. Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez prachu a mastnoty. Silne nasiakavé, pieskujúce a kriedujúce podklady je potrebné vopred ošetriť základným náterom profimur Tiefengrund LF.

Spracovanie

Pred použitím odrežte trysku minimálne o 1 cm. Naneste a vyhlaďte ľahký tmel profimur do hrúbky vrstvy maximálne 15 mm. Po úplnom vyschnutí (v závislosti od hrúbky nanesenia a podmienok okolia cca 8 hodín) je ľahký tmel profimur veľmi dobre brúsiteľný. Pri použití vo vonkajšom prostredí po úplnom vyschnutí naneste čo najskôr náter odolný voči poveternostným vplyvom.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamŕzajúcom mieste.

Poznámky

Nespracúvajte pri teplote nižšej ako +5 °C. Nástroje po použití očistite vodou.

Údaje týkajúce sa bezpečnosti nájdete v bezpečnostnom liste. Aktuálne bezpečnostné listy si môžete stiahnuť z našej webovej stránky www.baufan.de alebo na adrese info@baufan.de.

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom alebo ako stavebný odpad. Nevytvrdené zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC 08 04 10. Neumožnite, aby sa produkt dostal do kanalizácie, vodných tokov alebo do pôdy.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Lipsko ■ Telefón +49 (0)341 44655-0 ■ E-mail info@baufan.de ■ www.baufan.com

Nápoveda:
Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.