

Ľahký plniaci stroj 910

Technický informačný list

/ Položka č.034601208 / EAN 4016215105313



Tento ultralhký tmel je ideálny na vyplňovanie škár, trhlín a dier, ako aj na presné spojovacie škáry na stenách a stropoch v interiéri. Je mimoriadne ľahko spracovateľný, zachováva si pružnosť a zaisťuje čisté a rovnomerné prechody. Po zaschnutí sa ľahká výplň dá bez problémov brúsiť a natierať – je ideálna na jemné opravy a prácu s dôrazom na detaily.

- pre dokonalé spojovacie škáry
- biela
- Hrúbka materiálu až 15 mm
- aj po vytvrdnutí zostáva mierne pružný
- možno brúsiť a premaľovať
- Môže sa používať v interiéri aj v exteriéri s vrchným náterom odolným voči poveternostným vplyvom

Oblasť použitia

Ultralhká biela stierka pre obytné priestory, chodby a vnútorné úpravy: pružne vyplňuje škáry, trhliny a diery na stenách, stropoch, lištách a rámoch vo vnútorných priestoroch!

Príprava

Vhodný na všetky minerálne podklady (napr. betón, omietku a murivo), ako aj na drevo, polystyrén, povrchy natreté disperznými farbami, lakované povrchy, omietky zo syntetických živíc a podobné podklady. Podklad musí byť čistý, suchý, pevný, bez prachu a mastnoty. Silne savé, pieskujúce a kriedovité podklady je potrebné vopred ošetriť základným náterom profimur Tiefengrund LF.

Spracovanie

Pred použitím odrežte trysku najmenej o 1 cm. Naneste ľahký tmel do hrúbky vrstvy maximálne 15 mm a vyhladte ho. Po úplnom vyschnutí (v závislosti od hrúbky vrstvy a podmienok okolia približne 8 hodín) sa ľahký tmel veľmi dobre brúsi. Pri použití vo vonkajšom prostredí po úplnom vyschnutí naneste v krátkom čase náter odolný voči poveternostným vplyvom.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste.

Poznámky

Nespracúvajte pri teplote nižšej ako +5 °C. Nástroje po použití očistite vodou.

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať v bežnom domácom odpade alebo ako stavebný odpad. Nevytvrdené zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC 08 04 10. Nechajte, aby sa nedostali do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodit' žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.