

Základná farba LF 712

Technický informačný list

/ Položka č.006402208 / EAN 4016215105139

/ Položka č.006403208 / EAN 4016215105146



Tento bezrozpúšťadlový hĺbkový základ na báze hydrosolu a akrylátu spoľahlivo spevňuje podklad a rovnomerne upravuje savosť. Vniká do hĺbky, zlepšuje priľnavosť nasledujúcich náterov a zabezpečuje jednotný vzhľad povrchu. Vhodný pre mnohé minerálne podklady v interiéri a riediteľný vodou v pomere až 1:1.

- Hydrosol-akrylát
- bez rozpúšťadiel
- zpevňuje sypké, kriedové a porézne podklady a reguluje ich nasiakavosť
- vysoká hĺbka vniknutia
- schne priehľadný
- Na reguláciu absorpčnej schopnosti sa môže riediť vodou v pomere 1:1
- pre interiér a exteriér

Oblasť použitia

Profimur Hĺbkový základ 712 pre obytné priestory, pivnice a fasády: spevňuje podklady, z ktorých sa uvoľňuje piesok, znižuje nasiakavosť a hlboko preniká do minerálnych povrchov.

Príprava

Vhodný na všetky suché minerálne podklady (ako betón, sadrová, vápenná a cementová omietka), sadrokartónové, sadrovláknité, cementovláknité a podobné dosky pre suchú výstavbu. Pred nanosením základnej vrstvy zakryte plochy, ktoré sa nemajú ošetrovať, pretože zaschnuté kvapky sa neskôr ťažko odstraňujú.

Spracovanie

Základný náter LF nanášajte štetcom, kefou alebo vhodným striekacím zariadením. Na reguláciu savosti je možné základný náter LF zriediť vodou v pomere až 1:1.

Spotreba

1 l vystačí na cca 10 m² pri jednorazovom nanosení.

Úložisko

Nádobu udržiavajte tesne uzavretú, zabezpečenú pred deťmi a skladujte ju na chladnom, ale nezamrzajúcom mieste.

Poznámky

Nepoužívajte pri teplote predmetu a v miestnosti nižšej ako +5 °C. Pracovné náradie ihneď po použití umyte vodou. Obsahuje konzervačné látky: benzizotiazolinón, metylizotiazolinón. Môže vyvolať alergické reakcie. Poradenstvo pre osoby alergické na izotiazolinón na tel. číslo 0341/44655-0.

Na recykláciu odovzdávajte iba úplne vyprázdnené obaly. Zaschnuté zvyšky materiálu možno likvidovať ako bežný domový odpad alebo ako stavebný odpad. Nevytvrdené zvyšky likvidujte podľa kódu odpadu EWC 08 01 12. Nechajte, aby sa nedostali do kanalizácie, vodných tokov ani do pôdy.

Nápoveda:

Všetky informácie a údaje uvedené v tomto technickom liste vychádzajú z našich praktických skúseností a laboratórnych testov a odrážajú súčasný stav techniky. Sú však určené len ako všeobecné usmernenie a nepredstavujú záruku konkrétnych vlastností alebo výkonnostných charakteristík. Keďže podmienky skladovania, prepravy a používania výrobkov sú mimo našej kontroly, z informácií tu uvedených nemožno vyvodiť žiadnu právnu zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za určenie vhodnosti výrobku na zamýšľaný účel v podmienkach konkrétneho miesta alebo projektu.