

# FIXcolor polne barve in barve za toniranje 2,5l

## Tehnični informativni list

/ Št. / EAN

Enobarvne in tonirane barve za kreativno oblikovanje fasad in notranjosti. Idealno za toniranje komercialno dostopnih emulzijskih barv, barv na vodni osnovi, veziv, lateksa, stenskih in stropnih barv. Primerne so tudi za omete in skulpture iz sintetičnih smol. Zagotavlja individualne barvne poudarke in vsestranske možnosti uporabe v notranjih in zunanjih prostorih.

### Področje uporabe

FIXcolor enobarvne barve in tonirane barve za fasade in bivalne prostore - za toniranje emulzijskih, lateksnih, stenskih in stropnih barv.

### Priprava

Podlaga mora biti trdna, suha, vpojna in brez ločevalnih sredstev (prah, maščoba itd.). Odstranite slabo oprijemljivo barvo in tapete. Zapolnite razpoke, luknje in neravnine. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljite z dekotričnim globokim temeljnim premazom LF.

### Obdelava

Nanesite s čopičem, valjčkom ali primerno brizgalno opremo. Za osnovni sloj lahko barvo razredčite z največ 10 % vode. Ko se osnovni sloj posuši, nanesite zgornji sloj nerazredčen ali z dodatkom največ 5 % vode. Pri temperaturi + 20 °C in 65 % relativni vlažnosti se barva suši približno 12 ur. Pri nižjih temperaturah in/ali višji vlažnosti je čas sušenja ustrezno daljši. Barvni odtenki, označeni z \*, se lahko uporabljajo samo za zunanje premaze v polnem tonu. Med njimi so naslednji barvni odtenki: 907, 908, 909, 915, 923, 924, 935, 947, 940 in 946. Uporaba kot tonirna barva: Za toniranje emulzijskih in lateksnih barv, ometov iz sintetičnih smol in podobnih materialov na vodni osnovi. Barve, označene s S, so primerne za toniranje silikatnih barv (z največ 10 % dodatkom). To so naslednji barvni odtenki: 901, 902, 903, 904, 905, 906, 937 in 945. Veljajo navodila za obdelavo obarvanega izdelka.

### Poraba

Približno 150-200 ml/m<sup>2</sup> za en sloj - odvisno od stanja podlage. Natančno količino določite s poskusnim nanosom na predmet.

### Shranjevanje

Tesno zaprte shranjujte v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

### Opombe

Pred uporabo zmešajte različne številke serij. Glede na uporabljeno disperzijo in podlago se lahko pojavijo barvna odstopanja. Ne nanašajte pod temperaturo objekta in temperaturo okolice + 5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Hranite zunaj dosega otrok. V primeru stika z očmi jih takoj sperite z vodo. Pri škropljenju ne vdihavajte razpršilne meglice. prazne posode oddajte le za recikliranje. mejna vrednost hlapnih organskih spojin EU za ta izdelek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Vsebnost hlapnih organskih spojin v tem izdelku največ: 1 g/l.

### Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.