

Glazure z učinkom

Tehnični informativni list

750ml / Št.017002001 / EAN 4007955170020 (Pearl)
750ml / Št.017102001 / EAN 4007955171027 (Briljantno)
750ml / Št.017202001 / EAN 4007955172024 (Rubin)
750ml / Št.017302001 / EAN 4007955173021 (Diamond)
750ml / Št.017402001 / EAN 4007955174028 (Saphir)
750ml / Št.017502001 / EAN 4007955175025 (Smaragd)
1,5l / Št.017003001 / EAN 4007955170037 (Pearl)
1,5l / Št.017203001 / EAN 4007955172031 (Rubin)
1,5l / Št.017303001 / EAN 4007955173038 (Diamond)



Glazura z bleščečim učinkom za sodobno notranjo opremo. Suši se prozorno in ustvarja nežno svetleče površine z bleščečimi poudarki glede na jakost svetlobe. Idealen za zaključno obdelavo sten in dekorativnih površin v notranjih prostorih.

Enostaven nanos za ustvarjalne in elegantne poudarke v prostoru.

- tiksotropna stenska glazura
- Za tapete, emulzijske barve, omete, dekorativne elemente iz polistirena in podobne notranje podlage
- brez topil
- Poraba: približno 80-120 ml/m²

Področje uporabe

Hitro sušeka se akrilna glazura z bleščečim učinkom - idealna za tapete, omet in kamen. Prozoren, dekorativen in odličen za poudarjanje površin.

Priprava

Podlaga mora biti suha, stabilna ter brez prahu in maščob. Popravite luknje in razpoke. Podlage, ki so zelo vpojne, se brušijo ali kredirajo, temeljite s temeljnim premazom.

Obdelava

Pred uporabo posodo dobro pretresite. Da bi dosegli čim bolj enakomerno porazdelitev pigmentov, priporočamo uporabo valjčka za barvanje s kratkimi vlakni ali primerne naprave za razprševanje na večjih površinah. Po potrebi nanesite več tankih plasti in pazite, da se ne prekrivajo. Glazure ne smete redčiti, saj bi to lahko poslabšalo oprijemljivost efektnih pigmentov.

Poraba

80-120 ml/m²

Shranjevanje

Shranjujte tesno zaprto v hladnem in suhem prostoru. Hranite zunaj dosega otrok.

Opombe

Različne serije pred obdelavo zmešajte skupaj. Predmeta ne obdelujte pri temperaturi pod + 5 °C in sobni temperaturi. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Prazne posode oddajte le za recikliranje. Posušene ostanke materiala lahko odstranite med gospodinjske odpadke ali kot odpadke z gradbišča. Oznaka odpadka EWC št. 08 01 12

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.