Kristalna obdelava Dekorativni kristalni učinek

Tehnični informativni list



750ml / Številka izdelka 081702001 / EAN 4007955817024 (Atlantic)
750ml / Številka izdelka 808022 / EAN 4007955808022 (Brass)
750ml / Številka izdelka 080702001 / EAN 4007955807025 (Creme)
750ml / Številka izdelka 080702001 / EAN 4007955807025 (Iron)
750ml / Številka izdelka 080902001 / EAN 4007955809029 (Lumi Sun)
750ml / Številka izdelka 081302001 / EAN 4007955813026 (Nature)
750ml / Številka izdelka 017602001 / EAN 4007955176022 (Pearl)
750ml / Številka izdelka 080502001 / EAN 4007955805021 (Satin)
750ml / Številka izdelka 080602001 / EAN 4007955806028 (Solar)
750ml / Številka izdelka 081202001 / EAN 4007955812029 (Sunrise)
750ml / Številka izdelka 081402001 / EAN 4007955814023 (Terra)

Dekorativna barva s kristalnim učinkom in pravimi steklenimi kroglicami za izjemne površine. Ne vsebuje topil, je enostavna za uporabo in učinkovita že v enem samem sloju. Ustvarja svetleče, teksturirane stenske vzorce v notranjih prostorih. Uporablja se lahko na različnih podlagah in nanese v več slojih. Idealno za ustvarjalne poudarke v prostoru.

- Kreativno oblikovanje površin v enem samem delovnem koraku
- 750 ml za približno 4 m²

Področje uporabe

Premaz z akrilnim učinkom Crystal-Finish s steklenimi kroglicami - idealen za stene in strope. Za tapete, omet in zidove ustvarja elegantne učinke sijaja.

Priprava

Podlaga mora biti čvrsta, suha, stabilna in brez ločevalnih sredstev (prah, opažno olje itd.). Odstranite slabo oprijemljivo barvo, tapete in odpadli omet. Popravite luknje in razpoke. Visoko vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, je treba temeljno premazati s temeljnim premazom za globinsko penetracijo. Razlike v barvnih tonih izravnajte s pigmentiranim temeljnim premazom. Gladka volna za obnovo je idealna podlaga.

Obdelava

Lak Crystal-Finish je pripravljen za uporabo in ga lahko s čopičem nanesete prečno. Možno je nanesti več plasti. Za individualno barvno zasnovo lahko Crystal Finish Pearl obarvate z največ 10-odstotnim koncentratom za obarvanje v katero koli barvno različico. Za enak barvni odtenek pred nanosom zmešajte različne serije. Po nanosu pustite, da se posuši približno 8 ur. Ne nanašajte pod temperaturo podlage in sobno temperaturo +5 ºC. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite in hranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Hranite zunaj dosega otrok.

Opombe

Prazne posode oddajte samo za recikliranje. Posušene ostanke materiala lahko odvržete med gospodinjske odpadke ali kot odpadke z gradbišča. Tekoče ostanke odlagajte v skladu z oznako odpadka št. EWC 08 01 12.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.