decomix Universal koncentrirano barvilo

Tehnični informativni list



20ml / Številka izdelka Schwarz / EAN 4007955301028 (Schwarz)
20ml / Številka izdelka 075101001 / EAN 4007955302025 (Umbra)
20ml / Številka izdelka 075201001 / EAN 4007955303022 (Rehbraun)
20ml / Številka izdelka 075301001 / EAN 4007955304029 (Oxyd-Rot)
20ml / Številka izdelka 075401001 / EAN 4007955305026 (Oxyd-Ocker)
20ml / Številka izdelka 076101001 / EAN 4007955306023 (Maisgelb)
20ml / Številka izdelka 076201001 / EAN 4007955307020 (Pirolgelb)
20ml / Številka izdelka 075501001 / EAN 4007955308027 (Grün)
20ml / Številka izdelka 075601001 / EAN 4007955309024 (Blau)
20ml / Številka izdelka 075701001 / EAN 4007955310020 (Rot)
20ml / Številka izdelka 076301001 / EAN 4007955311027 (Violett)
20ml / Številka izdelka 075801001 / EAN 4007955312024 (Tannengrün)
20ml / Številka izdelka 075901001 / EAN 4007955313021 (Grasgrün)
20ml / Številka izdelka 076001001 / EAN 4007955314028 (Oxyd-Grün)
20ml / Številka izdelka 076601001 / EAN 4007955315025 (Oliv grün)
20ml / Številka izdelka 076701001 / EAN 4007955316022 (Lindgrün)
20ml / Številka izdelka 076801001 / EAN 4007955317029 (Senf)
20ml / Številka izdelka 076401001 / EAN 4007955318026 (Oranžna)
20ml / Številka izdelka 076901001 / EAN 4007955319023 (Kamel)
20ml / Številka izdelka 077001001 / EAN 4007955320029 (Kastanie)
20ml / Številka izdelka 077101001 / EAN 4007955321026 (Terrabraun)
20ml / Številka izdelka 077201001 / EAN 4007955322023 (Tabak)
20ml / Številka izdelka 077301001 / EAN 4007955323020 (Dunkelbraun)
20ml / Številka izdelka 077401001 / EAN 4007955324027 (Steingrau)
20ml / Številka izdelka 076501001 / EAN 4007955325024 (Weiß)
20ml / Številka izdelka 077501001 / EAN 4007955326021 (Echt-Gelb)
20ml / Številka izdelka 077601001 / EAN 4007955327028 (Echt-Rot)
20ml / Številka izdelka 077701001 / EAN 4007955328025 (Echt-Pink)

Pigmentni koncentrat za toniranje lakov, emulzijskih barv, ometov iz sintetičnih smol, polnil itd.

- Izjemno barvita in produktivna
- 28 bleščečih barv
- za barvanje skoraj vseh materialov
- Odlično mešanje
- Zelo dobra odpornost na svetlobo
- Odpornost na zmrzal
- Varčevanje s prostorom zaradi majhne prostornine
- vse vrste oksidov LW so primerne za barvne sisteme brez aromatov in silikatne barve (barvni odtenki št. 3, 4, 5, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

Področje uporabe

koncentrat za toniranje decoMIX - univerzalno mešljiva pigmentna pasta za emulzijske barve, lake in glazure. Idealen za natančno obarvanje številnih barvnih sistemov.

Obdelava

Pred uporabo stekleničko dobro pretresite. Barvi, ki jo želite obarvati, dodajte univerzalni koncentrat za obarvanje decoMIX in dobro premešajte do popolne homogenosti. Za barvanje barv priporočamo uporabo mešalnika. Največja količina decoMIX-a, ki jo je treba dodati, je odvisna od vrste barve, vendar ne sme presegati 10 %. Največje količine, ki jih je treba dodati: Disperzije približno 10 % Laki približno 8 % Akrilni laki približno 6 % Brezbarvne barve, glazure, lazure, voski za les približno 5 % Silikatne barve in premazi približno 3 %

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Shranjevanje
Posodo tesno zaprite in hranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Hranite zunaj dosega otrok. Po shranjevanju v mrzlih razmerah so koncentrati ponovno popolnoma uporabni pri sobni temperaturi in po pretresanju.

Opombe
Za razpršilne materiale, kot so poliester, poliestrske barve, disperzije na osnovi mešanih polimerov, ki vsebujejo topilo, in pliolit, elastične barve itd., je treba opraviti preskuse združljivosti in trenja. Najprej obarvajte - nato razredčite! Ne uporabljajte pri temperaturah pod +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Posušene ostanke materiala lahko odstranite med gospodinjske odpadke ali kot gradbene odpadke. Nevtrjene ostanke odstranite v skladu z oznako odpadka EWC št. 08 01 11.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.