

STOP alge in plesni brez klora

Tehnični informativni list

BAuA-Reg.-Nr.: (D): N-117369

500ml / Št.101810 / EAN 4016215101810



Pripravljen za uporabo, brez klora, za odstranjevanje in preprečevanje alg, plesni in zelenih oblog. Ima nevtralen vonj in je primeren za notranjo in zunanjo uporabo na stenah, stropih, tleh in fasadah. Zanesljivo čisti in služi tudi kot idealna predobdelava podlage za kasnejše premaze ali impregnacije. Enostaven za uporabo in trajnostno učinkovit za trajno čiste površine.

- brez klora
- Brez vonja
- Odstranjevanje plesni, alg in zelenih oblog
- ima samoučinkovit in preventivni učinek
- Biocidne izdelke uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.

Področje uporabe

Sredstvo za odstranjevanje plesni in alg za uporabo v zaprtih prostorih in na prostem. Čisti stene, tla, strehe, ploščice in kamen, primeren tudi kot predobdelava v notranjosti.

Obdelava

Razpršite baufan Alge in plesni STOP neposredno na okuženo površino z razdalje približno 15-20 cm in počakajte, da začne delovati. Učinek nastopi v 1 do 2 dneh. V primeru zelo močne okužbe, če na obdelani površini ni vidnih sprememb, opravite dodatno obdelavo z baufan Alge in plesni STOP. Morebitne ostanke sperite s čisto vodo.

Poraba

50-100 ml/m² razredčila

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago. Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenih prostorih. Izogibajte se sproščanju v okolje. Vsebino/posodo odstranite na odlagališče odpadkov v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi predpisi.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.