

Zaščitna barva

Tehnični informativni list

250ml / Št.020289 / EAN 4016215020289



Visoko prekrivna bela zaščitna barva z vgrajeno dolgotrajno zaščito filma za zanesljivo preprečevanje pojava plesni in glivic v notranjih prostorih. Idealna za stenske in stropne površine v kuhinjah, kopalnicah in drugih vlažnih prostorih. Barvo je enostavno nanašati z integriranim čopičem za nanašanje, navdušuje pa z visoko pokrivnostjo, površino, odporno proti drgnjenju, in enakomernim, matiranim zaključkom - za trajno čiste, higienske in dobro vzdrževane prostore.

- Tubica s čopičem za nanašanje
- z zaščito filma za dolgoročno zaščito barvnega filma pred okužbo s plesnijo
- Visoka pokrivnost
- odpornost na obrabo
- za zaprte prostore

Področje uporabe

Bela posebna barva z zaščito pred plesnijo. Zelo neprozorna, s čopičem očistite neposredno iz tube na notranjih stenah in stropih.

Priprava

Za podlage, kot so beton, zidaki, izravnalne mase, cementni, mavčni in apneni ometi, mavčnokartonske plošče in drugi suhi zidovi, trdno oprijemljive emulzijske barve ter lesne plošče, steklena tkanina in druge tapete in stenske obloge, ki jih je mogoče barvati. Stropne plošče iz polistirena in podobne površine. Podlaga mora biti suha, čista, trdna ter brez prahu in maščob. S podlage odstranite ohlapen material, stare tapete in slabo oprijemljive barve. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljito premažite z baufan Deep Primer LF. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrežno baufanovo izravnalno maso. Površine, ki so že napadene s plesnijo, je treba pred nanosom prvega sloja očistiti z baufan odstranjevalcem plesni.

Obdelava

Z odstranjevalcem plesni odstranite obstoječo okužbo s plesnijo. Pred uporabo tubo dobro pretresite in enakomerno nanesite zaščitno barvo na popravljeno območje. Če je potreben drugi nanos, lahko postopek ponovite, ko se prvi nanos posuši. Po uporabi čopič temeljito očistite z vodo. Čas sušenja: približno 6-8 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah bo čas sušenja daljši.

Poraba

Gladke površine/drobnozrnate plasti ometa → od 150 ml/m² Natančno količino porabe določite s poskusnim nanosom na predmet.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite in hranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj 36 mesecev od datuma izdelave (glej etiketo serije).

Opombe

Temperatura obdelave: Ne nižja od +5 °C za material, krožeči zrak in podlago Ne prekrivajte površin, ki se barvajo. Hraniti zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Za podatke, pomembne za varnost, glejte varnostni list. Aktualni varnostni listi so na voljo na naši spletni strani www.baufan.de ali na info@baufan.de.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.