

Barvanje in popravilo flisa 0,10 m x 10 m

Tehnični informativni list

0,1m x 10m / Št.322110 / EAN 4007954096017



Flis iz steklenih vlaken za zanesljivo popravilo lasastih in mrežastih razpok na stenah in stropih ter za najrazličnejša popravila razpok v gradbeništvu. Idealen kot ojačitveni trak pri polnjenju mavčnih plošč. Zagotavlja trajno stabilne površine brez razpok in ustvarja optimalno podlago za poznejše premaze.

- znotraj in zunaj
- Odpornost na vodo in vremenske vplive
- Enostavna obdelava
- 20 zvitkov v kartonski škatli

Področje uporabe

Flis iz steklenih vlaken za notranjo in zunanjo sanacijo razpok na stenah in stropih ter kot ojačitveni trakovi za mavčne plošče.

Obdelava

Izravnalno maso enakomerno nanesite na podlago z zobato lopatico. Če je podlaga gladka, se lahko flis nalepi tudi neposredno na podlago s pastoznim ali disperzijskim lepilom. Flis za barvanje in popravilo položite v material brez gub ali mehurčkov in ga zgladite. Ko se popolnoma posuši, prenovljeno površino premažite s temeljnim premazom brez topil, npr. s PUFAS Hydrosol Deep Penetrating Primer LF. Flis za barvanje in popravilo lahko napolnite ali zlepite na stiku ali prekrivanju z naknadnim dvojnimi rezom šiva.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.