

Impregnacija fasade Silifirn W

Tehnični informativni list

1l / Št.521010 / EAN 4007954149010



Siloksanska impregnacija fasad brez topil za mineralne podlage. Hidrofobizira površino, zanesljivo štiti pred vlago in dežjem ter hkrati ohranja zračnost fasade. Je brezbarven, zelo učinkovit in idealen za dolgoročno zaščito pred vremenskimi vplivi.

- Preprečuje vpijanje vlage in vode
- brez topil
- Na vodni osnovi
- brezbarven, prozoren
- Visoka prepustnost za vodno paro, dihanje
- odganjanje umazanije
- Preprečuje poškodbe zaradi zmrzali in strukturne poškodbe
- barvanje

Področje uporabe

SILIFIRN W impregnira mineralne podlage, da postanejo vodoodbojne, jih štiti pred vlago, poškodbami zaradi zmrzali in umazanijo - v zaprtih prostorih in na prostem.

Priprava

Podlaga mora biti stabilna in brez ločevalnih sredstev (maščobe, olja iz plesni itd.). Pred impregnacijo je treba temeljito opraviti čistilne ukrepe, kot je odstranjevanje zelenih oblog (mahovi, lišaji itd.). Po opravljenih čistilnih ukrepih morajo biti površine pred naslednjim delovnim korakom popolnoma suhe.

Obdelava

SILIFIRN W nanesite od zgoraj navzdol dvakrat mokro na mokro s čopičem ali krtačo.

Poraba

300-400 ml/m² pri dvakratnem nanosu - odvisno od podlage. Natančno količino določite s poskusnim nanosom na predmet.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite, zaščitite pred otroki in shranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe

Strukturne napake, kot so razpoke v zidu, manjkajoči stiki itd., je treba pred obdelavo zapreti/opraviti. Dela ne izvajajte na neposredni sončni svetlobi. Površine, ki se ne bodo obdelovale, je treba predhodno zaščititi z ustreznimi ukrepi. Med nanašanjem je treba nositi osebno zaščitno opremo (zaščitna očala, rokavice). Poglobljanje barve je na splošno mogoče, zato na neopaznem mestu ustvarite testno površino. Ne nanašajte pri temperaturi predmeta ali prostora pod +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Hranite zunaj dosega otrok. Prazne posode oddajte samo za recikliranje. Posušene ostanke materiala lahko odstranite med gospodinjske odpadke ali kot odpadke na gradbišču. Tekoče ostanke odstranite v skladu z oznako odpadka EWC št. 08 01 12.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.