



Za običajna, svetla papirnata ozadja. Poceni lepilo za tapete testirane kakovosti. Enostavno se meša, zagotavlja dober začetni oprijem ter omogoča čist in enakomeren nanos tapetnih plošč. Zanesljiva moč lepila zagotavlja zanesljiv oprijem in profesionalen rezultat za klasično oblikovanje sten.

- pripravljen za uporabo v približno 30 minutah

Področje uporabe

Odlično za lepljenje običajnih papirnatih ozadij.

Priprava

Za optimalen oprijem mora biti podlaga suha, čvrsta in brez ločevalnih sredstev (maščobe, prahu, opaznega olja itd.). Stare, slabo oprijemljive tapete in odpadlo barvo odstranite z baufanovim odstranjevalcem tapet. Razpoke in luknje popravite z baufan notranjim polnilom. Zelo vpojne podlage predhodno obdelajte z baufan globinsko penetracijskim temeljnim premazom LF, baufan temeljnim premazom za zamenjavo tapet ali običajno pasto (mešanica 1 : 65).

Obdelava

Običajno pasto med močnim mešanjem potresite v hladno vodo in še kratek čas mešajte. Po 30 minutah ponovno močno premešajte in pasta je pripravljena za uporabo. Tapete enakomerno premažite s pasto, prepognite in pustite, da se prepojijo. Po ustreznem času namakanja tapeto nanesite na stično mesto kot običajno, pri čemer upoštevajte navodila proizvajalca tapete. Ostanke paste takoj sperite z vodo. Razmerje uporabe: Predhodna pasta: 1:65 = približno 8 litrov vode = 50-60 m²
Običajne tapete: 1:50 = približno 5-6 litrov vode = 30-35 m² (6-7 zvitkov)

Poraba

približno 200 ml/m²

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj 48 mesecev od datuma proizvodnje (glejte etiketo serije).

Opombe

Temperatura obdelave: najmanj + 5 °C za material in krožeči zrak Oznaka odpadka št. 080410 (odpadna lepila in tesnila). Prazne posode oddajte samo za recikliranje. Posušene ostanke materiala lahko odstranite v skladu z oznako odpadka št. 170904 (mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov) ali kot gospodinjske odpadke.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.