Painter Renovator + Smooth Fleece RV 130

Tehnični informativni list

1 Stück / Številka izdelka 009609000 / EAN 4007954096093



Ta gladka flis je idealen za obnovo stenskih premazov in premostitev večjih površinskih razpok. Ustvarja enakomerno, stabilno podlago za nadaljnje barve ali premaze in zagotavlja gladek, enakomeren videz površine. Idealen za trpežne in visokokakovostne notranje stenske površine.

- na osnovi celuloznih vlaken
- kot nalašč za plošče pufatherm
- Idealna priprava podlage za kasnejše tapetanje in barvanje notranjih prostorov
- visoka kakovost zaradi visoke gostote: približno 130 g/m2
- Odpornost na ogenj v skladu s požarnim razredom B1 DIN 4102

Področje uporabe

Slikarska obnovitvena flis in gladek flis za obnovo stenskih premazov, premostitev razpok in pripravo podlage za tapetniško in slikopleskarsko delo.

Priprava

Podlaga mora biti suha, čista in trdna. Odstranite stare tapete in nelepljive barve. Zelo vpojne podlage in podlage, na katerih se pojavlja kreda, predhodno obdelajte s temeljnim premazom za globinsko penetracijo. Grobe podlage zgladite z izravnalnimi masami.

Obdelava

1. za lepljenje je priporočljivo lepilo za tkanine GF, lepilo za steklene tkanine in flis GK ali lepilo za stenske obloge. Steno premažite v širini lista in vgradite flis brez časa namakanja. Z ustreznim orodjem ga pritisnite navzdol. Za izravnavo neravnih površin priporočamo, da na podlago nanesete lepilo za polistiren ali Akkord-Spachtel AS5 z zobato lopatico C1. Nato vanj položite volno in ga pritisnite.

Poraba

približno 130 g/m²

Shranjevanje

Suho skladiščenje

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.