



1 Rolle / Št.009602000 / EAN 4007954096024

Univerzalna slikopleskarska flisa iz steklenih vlaken za hitro in čisto obnovo stenskih in stropnih površin. Premostijo razpoke, izravnajo neravnine in ustvarijo stabilno podlago za barve ali premaze. Enostaven za uporabo, odporen na trganje ter primeren za notranjo in zunanjo uporabo.

- ustvarja gladke površine brez naknadnega izravnavanja
- Optimalna obdelava s pripravljenim polnilom decofill
- Flis iz steklenih vlaken

Področje uporabe

Rešitev za obnovo rahlo teksturiranih podlag, kot so tapete iz steklenih vlaken in plastični omet - idealna za popravilo razpok na stenah in stropih.

Obdelava

Izravnalno maso enakomerno nanesite na podlago z zobato lopatico. Če je podlaga gladka, lahko flis neposredno na podlago nalepite s pastoznim ali disperzijskim lepilom. Slikarsko volno položite navpično v svežo izravnalno maso ali svežo plast lepila brez gub ali mehurčkov in jo z gladilko pritisnite ravno do 5 cm od roba. Drugo folijo položite tako, da prvo prekrijete za približno 5 cm. Z rezalnim nožem prerežite obe foliji hkrati na sredini prekrivajočega se območja (dvojni šivni rez). Odstranite zgornji in spodnji odrezani trak ter z gladilko stisnite območje šiva. Če je podlaga neravna, lahko površino zgladite z gobasto desko in malo vode. Ko se popolnoma posuši, prenovljeno površino premažite s temeljnim premazom, ki ne vsebuje topil, npr. dekotrični premaz Tiefengrund LF.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.