Škatla iz lanenega olja

Tehnični informativni list

500g / Številka izdelka 520810 / EAN 4016818390666
1kg / Številka izdelka 520812 / EAN 4016818390673



Visokokakovostni okenski kit za trajno zasteklitev in popravila. Enostaven za uporabo in zagotavlja vremensko odporno tesnjenje steklenih stekel v lesenih in kovinskih okvirjih.

- v skladu z DIN 18545 A
- Dokazana kakovost
- plastoelastičen
- barvanje
- Barva bež

Področje uporabe

Steklarska masa za enojna in popravna zastekljenja na lesenih oknih z odprtim tesnilnim robom.

Priprava

Okenski okvir mora biti čist, suh in brez maščob. Vdolbine morajo biti temeljno premazane (z akrilno barvo ali temeljnim premazom iz alkidne smole). Da bi zagotovili optimalen oprijem steklarskega kita, temeljnega premaza ne smete nanesti tako na debelo, da bi zamašil pore lesa.

Obdelava

Po pregnetenju steklarsko maso trdno vtisnite v utor in površino zgladite z nožem za maso. Med sušenjem je nujno preprečiti, da bi morebitna kondenzirana voda prodrla v plast mase.
Ker kit za strjevanje potrebuje kisik, dvojnih oken ne smete sestaviti takoj po vgradnji stekla. Po strjevanju, najpozneje po 4–8 tednih,
je treba kit prekriti z elastično barvo, odporno proti vremenskim vplivom. Prezgodnje premazovanje lahko povzroči nastanek gub. Pri akrilnih lakih je v vsakem primeru treba opraviti predhodne preskuse.
Nujno je treba upoštevati določbe smernice BFS, standardov DIN 18361 in DIN 18545.

Poraba

500 g za približno 50-60 cm

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, bo zdržal vsaj 24 mesecev od datuma izdelave (glejte etiketo).

Opombe

Temperatura obdelave:
vsaj + 8 °C za material in zrak v delovnem prostoru.

Pred obdelavo upoštevajte varnostne podatke iz varnostnega lista. Najnovejše varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.com.

Hranite izven dosega otrok. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vodne vire ali tla. Za recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.