Posebni lak za ploščice, kad in kuhinjo

Tehnični informativni list

1 Set / Številka izdelka 025001000 / EAN 4007954250013



Poseben lak za obnovo gladkih površin. Idealen za dolgotrajno lakiranje stenskih ploščic, kadi, pladnjev za prhanje in plastičnih kuhinjskih površin. Zagotavlja nov, sodoben videz, visoko oprijemljivost in odporno površino - kot nalašč za hitre in čiste prenove brez zamenjave.

- Izjemno odporen
- sijajna površina
- čista bela barva
- Lahko se obarva z univerzalnimi koncentrati za obarvanje decomix
- brez topil
- Osnovni set za 2,8 m²

Področje uporabe

Profesionalni sistem za prenovo za premazovanje stenskih ploščic, kopalnih kadi, tuš pladnjev in umivalnikov iz emajliranega jekla ter plastičnih kuhinjskih front.

Priprava

Glede na vrsto površine, ki jo je treba premazati, so za vsako uporabo potrebni naslednji dodatni izdelki, ki niso vključeni v komplet: Za premazovanje ploščic: 1. čistilo za ploščice in fuge 2. lužilo in razmaščevalec Za premazovanje emajliranih jeklenih kadi itd.: lužilo in razmaščevalec Za premazovanje plastičnih pohištvenih front: lužilo in razmaščevalec Po potrebi je potreben tudi odstranjevalec silikona, na primer

Obdelava

1. Površino predhodno obdelajte v skladu z navodili. 2. Zmešajte posebni lak in trdilo. 3. Posebni lak nanesite s čopičem. 4. Posebni lak razmažite z valjčkom. 5. Podrobna navodila za uporabo najdete v notranjosti. Obarvanje: Za barvne premaze na ploščicah ali kuhinjskih frontah lahko posebni lak obarvate z navedenimi univerzalnimi koncentrati za obarvanje PUFAMIX ali decoMIX. Posebnega laka za premazovanje kopalnih kadi in pladnjev za prhanje ne obarvajte.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto in v hladnem prostoru brez zmrzali, nedosegljivem otrokom.

Opombe

Ni primerno za premazovanje talnih ploščic, akrilnih kadi in delovnih površin. Podlage s posebnimi lastnostmi, ki odbijajo umazanijo (npr. "Lotus effect"), niso primerne za naknadno premazovanje. Posebnega laka in utrjevalca ne uporabljajte ločeno in ne nanašajte pri temperaturah pod +5 °C. Po uporabi orodje očistite z vodo. Orodje po uporabi očistite z vodo. Prazne posode oddajte le za recikliranje. Posušene ostanke materiala lahko odvržete med gospodinjske odpadke ali kot odpadke na gradbišču. Nevtrjene ostanke odstranite v skladu z oznako odpadka št. EWC 08 04 11. Ne dovolite vstopa v kanalizacijo, vodne poti ali tla.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.