

Lepilo za montažo express

Tehnični informativni list

280ml / Št.102695 / EAN 4016215102695



Belo energijsko lepilo brez topil za varno lepljenje na les, beton, omet in podobne podlage. Za lesene, PVC in preproge, PVC kabelske kanale, lesene obloge, vratne okvirje, dekorativne profile iz trde pene, keramične ploščice itd. Ni primerno za trajno izpostavljenost mokri vodi.

- Varno pritrdjevanje brez žeblicev in vijakov
- za letve, okrasne profile itd.
- znotraj in zunaj
- po strjevanju temperaturno odporen od -20 °C do +70 °C

Področje uporabe

Vsestransko uporabno, brez topilno močno lepilo. Idealno za lepljenje letcev, kabelskih kanalov, okrasnih profilov in keramičnih ploščic.

Priprava

Površine, ki se lepijo, morajo biti suhe, čvrste, brez prahu in maščobe. Vsaj ena od površin mora biti vpojna. Zelo vpojne podlage, ki se brusijo ali kredirajo, temeljite s temeljnim premazom Deep Primer LF.

Obdelava

Odrežite konico kartuše nad navojem in privijte šobo. Lepilo nanesite v obliki pik ali niti. Deli sestavite in jih trdno pritisknite. Težke dele/toge letve pritrdite, dokler se lepilo ne strdi. Ostanke lepila takoj odstranite z vodo.

Čas sušenja:

V normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga) se lepilo strdi in je pripravno za obremenitev po 24–72 urah; v neugodnih pogojih je čas sušenja ustrezno daljši.

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti in shraniti na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi bila izpostavljena zmrzali.

Opombe

Temperatura obdelave:

Obdelujte pri temperaturi predmeta in okolice, ki ni nižja od +5 °C.

Hranite izven dosega otrok. Ob stiku z očmi ali kožo takoj temeljito izperite z vodo. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de.

Odstranjevanje:

V recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene embalaže. Posušeni ostanke materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Neutrjene ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov EWC št. 08 04 10.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.