

Lepilo za lepljenje tapetnih šivov

Tehnični informativni list

60g / Št.102657 / EAN 4016215102657



Dispersijsko lepilo, pripravljeno za takojšnjo uporabo, za dodelavo odprtih spojev tapet na vseh podlagah. Odlično tudi za zahtevna mesta – npr. na okenskih okvirjih in v nišah za radiatorje.

- Visoka lepilna moč
- za vsa ozadja
- brez topil

Področje uporabe

Dispersijsko lepilo, pripravljeno za takojšnjo uporabo, za popravljanje odprtih spojev tapet na vseh podlagah.

Priprava

Podlaga mora biti stabilna in brez prahu.

Obdelava

Lepilo za spajanje tapet »baufan« nanosite na podlago ali na zadnjo stran tapete in ga razmažite s čopičem ali majhnim špachtlom. Tapeto pritiskajte na podlago.

Čas sušenja:

Približno 10–15 minut v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga). V neugodnih pogojih se čas sušenja ustrezno podaljša.

Shranjevanje

Tubico dobro zaprite in jo shranite na hladnem, vendar ne na mestu, kjer bi zamrznila.

Opombe

Hranite izven dosega otrok. Ostanke lepila takoj odstranite z vlažno krpo. Ne uporabljajte pri temperaturah pod +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Najnovejše varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.