

Montažno lepilo

Tehnični informativni list

300g / Št.102589 / EAN 4016215102589



Pripravljeno za uporabo, disperzijsko lepilo brez topil. Idealno za hitro in varno lepljenje lesa, PVC kabelskih kanalov, dekorativnih letev, polistirenskih dekorativnih in izolacijskih plošč, keramičnih stenskih ploščic, PVC letvic in podobnih materialov v notranjih prostorih.

- Univerzalna uporaba
- za les, kabelske kanale iz PVC, dekorativne letve, dekorativne in izolacijske plošče iz polistirena, keramične stenske ploščice, PVC letve itd.
- Visoka trdnost
- brez topil
- za zaprte prostore

Področje uporabe

Montažno lepilo za letve, lesene plošče, dekorativne in izolacijske plošče, dekorativne profile, ploščice in mozaike. Za številne notranje aplikacije.

Priprava

Podlaga mora biti dovolj vpojna, suha, stabilna in brez ločevalnih sredstev (maščobe, prahu itd.). Podlage, ki se brusijo in kredirajo, je treba predhodno obdelati z baufan Tiefgrund LF. Če lepljeni material ne more absorbirati vlage, mora biti podlaga vpojna.

Obdelava

Pred uporabo cev dobro pregnetite. Na sestavljene dele nanosite baufanovo montažno lepilo v točkah ali trakovih in ga trdno pritisnite. Težki deli morajo biti pritrjeni na mestu, dokler se lepilo ne strdi. Ostanke lepila takoj odstranite s čisto vodo. Čas sušenja: približno 24 ur v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah je čas sušenja daljši.

Poraba

odvisno od podlage in debeline nanosa ► približno 300-500 g/m² Vsebnost cevi zadostuje za približno 12-20 tekočih metrov.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj 48 mesecev od datuma izdelave (glej etiketo serije).

Opombe

Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago Hraniti izven dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtoke, vodotoke ali tla. Prazne posode oddajte le za recikliranje.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.