



Izjemno močan odstranjevalec lesnih oblog v kakovosti master za odstranjevanje večplastnih lesnih oblog in drugih tapet, ki jih je težko odstraniti, brez napora. Zelo učinkovita formula prodre globoko v plasti, hitro in zanesljivo odstrani tudi trdovratne lepljenke ter prihrani čas pri obnovitvenih delih. Zelo ekonomičen, enostaven za nanašanje s čopičem in idealen za notranjo uporabo - za čiste površine in optimalno pripravo novih stenskih zasnov.

- Idealno za pobarvane lesne obloge in težke tapete
- Izjemno močna moč raztapljanja in izjemno visoka sposobnost prodiranja
- Hitro namakanje ozadja
- Vsebuje biološko razgradljive površinsko aktivne snovi

Področje uporabe

Grobo odstranjevanje tapet za papirnate, tekstilne in vinilne tapete ter distemper. Hitro, temeljito in zanesljivo odstranjuje tudi pobarvane lesne obloge v notranjih prostorih.

Priprava

Za papirne, tekstilne in vinilne tapete ter premaze z distemperjem.

Obdelava

V 5 litrov vode vmešajte 250 ml baufan Rauhfaser-Kraftlöser. Za svetle tapete lahko količino dodane vode povečate na 10,0 litrov. Večje količine razredčite v ustreznem razmerju. Vroča voda poveča učinek. Raztopino izdatno nanesite s čopičem ali ustreznim razpršilnikom (ne vdihavajte razpršilne meglice) in pustite delovati približno 15 minut. Po potrebi nanos ponovite. Namočene tapete lahko nato enostavno odstranite. Vodoodporne in pobarvane tapete pred obdelavo grobo zbrusite z igelnim valjčkom ali grobim brusnim papirjem. Za odstranjevanje premazov iz distempera na površino nanesite baufan Rauhfaser Kraftlöser (razredčitev 1 : 60) in ga po kratkem reakcijskem času odstranite s strgalom. Morebitne ostanke odstranite s spiranjem. Sredstvo za odstranjevanje vlaken je nevtravno. Madeže lahko enostavno odstranite z vodo. To ne vpliva na kasnejše lepljenje. Orodje očistite z vodo.

Poraba

1,0 l zadostuje za približno 150-200 m² (odvisno od razredčitve)

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura obdelave: +5 °C do +30 °C za material, krožeči zrak in podlago Pomembna opozorila: Hraniti zunaj dosega otrok. Med nanašanjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Izogibajte se stiku z očmi in kožo. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite, da bi razpršilo vstopilo v kanalizacijo, vodne poti ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.