

Wallpaper Primer bela

Tehnični informativni list

2,5l / Št.102039 / EAN 4016215102039

5l / Št.102084 / EAN 4016215102084

10l / Št.102091 / EAN 4016215102091



Bela podlaga za tapete zagotavlja optimalno pripravo površine pred tapetništvom. Zagotavlja zanesljivo prekrivanje, izenačuje razlike v barvi in vpojnosti ter ustvarja enakomerno bele, nederseče površine. Idealen je za netkane tapete, saj olajša nanašanje in zagotavlja popolne rezultate tapetanja v notranjih prostorih.

- Optimalna priprava podlage pred tapetništvom
- bela neprozorna barva za izenačitev barvnih razlik v podlagi.
- Za enakomerno bele, nederseče in enakomerno vpojne podlage z enim samim nanosom
- Idealno za vse tapete - zlasti za svetle in prosojne netkane tapete
- Ne zapira podlage
- Lahko se obarva z univerzalnimi koncentraty za obarvanje ali trdnimi in obarvanimi barvami.
- brez topil

Področje uporabe

Bela podlaga za tapete za enakomerno vpojne in nederseče podlage - idealna pred tapetanjem, za svetle netkane tapete in obnovitvena dela.

Priprava

Primerno za vse mineralne podlage (kot so beton, mavec, apneni in cementni omet), trdno oprijemljive emulzijske premaze ter mavčnokartonske in druge suhomontažne plošče. Podlaga mora biti suha, čvrsta, nosilna, ravna ter brez prahu in maščob. S podlage odstranite odpadli material in slabo oprijemljivo barvo. Zelo vpojne, peščene in kredaste podlage temeljite z bausfan Deep Primer LF. Odstranite stare tapete in lakiranje z bausfan odstranjevalcem tapet. Razpoke, luknje in neravnine popravite z ustrezno bausfanovo izravnalno maso.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, čopičem, krtačo ali ustrezno brizgalno opremo (največja velikost zrn je 0,2 mm). Vsako nadaljnjo obdelavo podlage, predhodno obdelane z bausfan Wallpaper Primer White, lahko izvedete šele po popolnem sušenju. Po uporabi orodje očistite z vodo. Čas sušenja: približno 6-8 ur v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah je čas sušenja daljši. Toniranje: z največ 10 % univerzalnih koncentratov za toniranje ali barv za toniranje in toniranje v celoti.

Poraba

Gladke površine/drobnnozrnate plasti ometa → od 100-200 ml/m² Natančno količino porabe določite s poskusnim nanosom na predmet.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj do: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura uporabe: +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago Površin, ki so že bile pobarvane belo s temeljnim premazom za tapete, se ne sme ponovno obdelovati na večjih površinah z izravnalnimi masami na osnovi mavca. Za zagotovitev optimalnega oprijema je priporočljiva izravnalna masa na osnovi disperzije (kot sta bausfan Finishing Filler ali bausfan All Purpose Filler). Površine, ki se ne bodo barvale, prekrijte. Hranite zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte razpršene meglice. Med uporabo barve ne jejte, ne pijte in ne kadite. Nosite zaščitna očala. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtok, vodotoke ali tla. Prazne posode oddajte le za recikliranje. Pri pršenju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte aerosola ali meglice. Pri pršenju uporabljajte kombinirani filter A2/P2.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.