

Celulozno lepilo za tapete Special

Tehnični informativni list

200g / Št.101360 / EAN 4016215101360



S sintetično smolo ojačana pasta za tapete z izjemno visoko lepilno močjo za težke tapete. Pripravljena je za uporabo v samo 30 minutah, lahko se nanaša strojno in ne vsebuje konzervansov. Zagotavlja enakomeren oprijem brez mehurčkov.

- Ojačan s sintetično smolo
- Izjemno visoka lepilna moč za težke tapete
- Pripravljen za uporabo v 30 minutah
- Obdelovalni
- brez konzervansov

Področje uporabe

Celično lepilo za lepljenje težkih tapet.

Priprava

Podlaga mora biti čista, suha, trdna in brez ločevalnih sredstev (prah, maščobe itd.). Stare tapete odstranite z baufan odstranjevalcem tapet ali baufan odstranjevalcem lesnih sekancev. Razpoke, luknje in neravne površine popravite z baufan notranjim polnilom. Podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljite z baufan globokim temeljnim premazom LF. Zelo vpojne podlage predhodno premažite z baufan Deep Penetrating Primer LF (razmerje 1:40) ali jih predhodno obdelajte z baufan Deep Penetrating Primer LF.

Obdelava

Razmerje mešanja: Predpriprava: Zmešajte 1:40 = 8,0 litrov vode = 60-80 m² Težke tapete: Zmešajte 1:20 = 4,0 litrov vode = 20-25 m² Vsebino embalaže med močnim mešanjem hitro in naglo poškopite v hladno vodo ter še kratek čas mešajte. Po približno 30 minutah zmes ponovno močno premešajte. Tapete enakomerno premažite, prepognite in pustite, da se preprijijo. Po priporočenem času namakanja tapeto nanesite v stiku z zadkom in jo enakomerno pritisnite brez mehurčkov.

Shranjevanje

Shranjujte v hladnem in suhem prostoru, varnem za otroke.

Opombe

Vedno upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca tapet. Ne vsebuje konzervansov, zato je treba zmešano pasto kmalu uporabiti. Morebitne ostanke paste na sprednji strani tapete takoj odstranite z vlažno krpo. Ne obdelujte pod temperaturo predmeta in sobno temperaturo +5 °C. Za dodatno povečanje trdnosti lepila in za rahlo vpojne podlage priporočamo dodajanje 20 % baufan lepila za tapete, ki ga vmešamo v pripravljeno mešano celično lepilo. Ostanke materiala lahko odvržete med gospodinjske odpadke ali kot gradbene odpadke. Oznaka odpadka EWC št. 08 04 10.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.