

Universal Wallpaper Paste

Tehnični informativni list

250g / Št.160671 / EAN 4016215160671

500g / Št.160657 / EAN 4016215160657

1kg / Št.160633 / EAN 4016215160633



Visokokakovostno lepilo za tapete, ojačano s sintetično smolo, za lahke do običajne papirnate tapete ter težke tapete in netkane tapete. Visokozmogljiva in močna formula lepila zagotavlja zanesljiv oprijem in čist nanos. Granule z nizko vsebnostjo prahu so brez vonja, hitro pripravljene za uporabo in se posušijo brez madežev - idealne za natančno in profesionalno tapetništvo.

- za vinilne in teksturirane tapete, reliefne in druge težke tapete
- za netkane tapete
- Pripravljen za uporabo v 5 minutah
- s polimernim ojačevalcem lepila

Področje uporabe

Tapetna pasta za papir, težke tapete in netkane tapete. Močno lepilo, varčna, brez vonja in prahu za čiste rezultate.

Priprava

Za optimalen oprijem mora biti podlaga suha, stabilna ter brez prahu in maščob. Stare, slabo oprijemljive tapete in ohlapne plasti barve odstranite z baufan odstranjevalcem tapet. Popravite razpoke in luknje. Zelo vpojne podlage predhodno obdelajte z baufan globinsko penetracijskim temeljnim premazom LF.

Obdelava

V hladno, čisto vodo med močnim mešanjem hitro in hitro dodajte baufan univerzalno lepilo za tapete ter še kratek čas mešajte. (Glede na tapete: 5 litrov za težke tapete, 7,5 litra za lahke tapete) Po 5 minutah ponovno močno premešajte. Tapete enakomerno prilepite in jih položite skupaj. Po zadostnem času namakanja nanesite stične spoje. Pri netkanih tapetah je dovolj, da pasto nanesete na steno z valjčkom in nato tapete nanesete neposredno iz role. Upoštevati je treba navodila proizvajalca tapet. Ostanke paste odstranite s čisto, vlažno krpo. Po uporabi orodje očistite z vodo. Razmerje mešanja: Predlepljenje: Mešajte 1:40 = 10 litrov vode = 50-55 m² Težke tapete in netkane tapete: Mešajte 1:20 = 5 litrov vode = 25-30 m² Papirnate tapete: Mešajte 1:30 = 7,5 litra vode = 35-40 m²

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Neodprto in pravilno shranjeno zdrži vsaj 60 mesecev.

Opombe

Oznaka odpadka št. 080410 (odpadna lepila in tesnila). Prazne posode oddajte samo za recikliranje. Ostanke materiala lahko odstranite kot prah ali posušene v skladu z oznako odpadka št. 170904 (mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov) ali kot gospodinjske odpadke.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.