



Emulzijska izravnalna masa, pripravljena za uporabo, za lakiran in neobdelan les, mineralne podlage (npr. beton, omet in zid) ter emulzijske premaze in podobne notranje podlage. Idealna podlaga za nadaljnje nanose akrilnih barv ali barv iz alkidnih smol. Po sušenju ga je mogoče zelo enostavno zgladiti in odlično obrusiti. Ni mogoče uporabljati na plastiko in kovino.

- Za les, barvane površine in podobne podlage
- Optimalna podlaga za nadaljnje premaze z akrilnimi barvami ali barvami iz sintetičnih smol
- brez topil
- enostaven za glajenje
- Zelo dobre lastnosti brušenja
- za zaprte prostore

Področje uporabe

Polnilo za izravnavo manjših neravnin v notranjih prostorih. Po brušenju je idealna podlaga pripravljena za barvanje.

Priprava

Za podlage, kot so omet, beton in mavčne plošče. Uporablja se lahko tudi na naravnem lesu, ivernih ploščah, vezanih ploščah, ploščah iz blokov itd. Podlaga mora biti suha, čista, stabilna ter brez prahu in maščob. S podlage odstranite ohlapen material, stare tapete in slabo oprijemljive barve. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljite z baufan globokim temeljnim premazom LF. Če ste v dvomih, opravite poskusni nanos.

Obdelava

Pred uporabo cev dobro pregnetite! Nanesite z lopatico ali lopatico ali neposredno iz tube. Polnilo se suši brez razpok do debeline plasti 3 mm. Za debelejše plasti nanesite več plasti, potem ko se je prejšnja plast posušila. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 1-2 uri v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah je čas sušenja daljši.

Poraba

na mm debeline plasti → približno 1,8 kg/m²

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj 48 mesecev od datuma izdelave (glej etiketo serije).

Opombe

Temperatura obdelave: od +5 °C do +30 °C za material, okoliški zrak in podlago. Hraniti izven dosega otrok. Med obdelavo in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Med uporabo polnila ne jejte, ne pijte in ne kadite. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v odtok, vodotok ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.