

Polnilo za ploščice in površine

Tehnični informativni list

5kg / Št.103647 / EAN 4016215103647



Fina, s plastiko ojačana izravnalna masa za popravilo, glajenje in izravnavanje notranjih stenskih in stropnih površin. Navdušuje z optimalnim oprijemom tudi na zahtevnih podlagah, kot so ploščice, beton ali mavčne plošče. Enostaven za nanašanje, zelo enostaven za brušenje in primeren tudi za vlažne prostore. Idealno za pripravo gladkih in enakomernih površin za kasnejše barvanje, premazovanje ali tapetništvo.

- Zelo fina, bela izravnalna masa na osnovi posebnega cementa
- Idealno za popravila, glajenje, polnjenje in fugiranje
- Optimalen oprijem tudi na zahtevnih podlagah, kot so barvane površine in glazirane ploščice
- Tudi za vlažne prostore
- Zelo dobre lastnosti brušenja
- za zaprte prostore
- Nizka vsebnost kromata v skladu z Uredbo EU 1907/2006, Priloga XVII (47)

Področje uporabe

Polnilo za ploščice in površine za notranjost in vlažne prostore. Prilepi se na ploščice, beton in omet, idealen za glajenje, polnjenje in fugiranje, enostaven za brušenje. V kopalnici.

Priprava

Podlaga mora biti suha, trdna, čista ter brez prahu in maščob. Odstranite ohlapne dele, slabo oprijemljive barve in elastične premaze. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, predhodno obdelajte z baufan globokim temeljnim premazom LF. Temeljito očistite in razmastite ploščice in druge nevpojne podlage.

Obdelava

Mešanje: V 1 del čiste, hladne vode nasujete 2 dela baufan polnila za ploščice in površine ter mešajte, dokler ne dobite zmesi brez grudic (razmerje mešanja: 1 kg prahu + 500 ml vode). Pripravljena izravnalna masa ostane uporabna približno 40 minut. baufan maso za ploščice in površine nanesite z lopatico ali gladilko (debelina plasti od 0 do 20 mm). Izravnalno maso je enostavno zgladiti in filcati, po sušenju pa jo lahko po potrebi zelo dobro pobrusite. Po brušenju je treba pobrusene površine obdelati s temeljnim premazom baufan Deep Primer LF.

Poraba

1 kg prahu na 1 m² pri debelini nanosa 1 mm

Shranjevanje

Embalažo hranite tesno zaprto v hladnem in suhem prostoru.

Opombe

Ne uporabljajte pod +5 °C pri objektu in sobni temperaturi. Po uporabi orodje očistite z vodo. Pri izvajanju popravil upoštevajte različno vpojnost in alkalnost. Upoštevati je treba navodila proizvajalcev barv in lepil za predhodno obdelavo cementnih podlag. Ni primerno za izpostavljanje trajni vlagi. prazne posode oddajte le za recikliranje. Ostanke strjenega materiala lahko odstranite med gospodinjne odpadke ali kot odpadke z gradbišča. Oznaka odpadka št. EWC 06 02 99.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.