



Bela emulzijska izravnalna masa, pripravljena za uporabo, za notranje in zunanje stenske in stropne površine. Idealna za vlažne prostore (kot so kuhinje, kopalnice, garaže) in za manjša izravnalna dela na fasadah. Odlična za popravilo majhnih razpok in lukenj ter za glajenje neravnih površin.

- Polnilo iz vlaken z visoko trdnostjo
- Idealno za vlažne prostore (kot so kuhinje, kopalnice in garaže) in za manjša polnila na fasadi.
- enostaven za glajenje
- se strdi brez razpok.
- Vremensko odporen

Področje uporabe

Polnilo za vlažne prostore za fasade, kopalnice in kuhinje za glajenje sten in stropov. Drži se ometa, betona in mavčnih plošč, idealen za mineralne površine.

Priprava

Podlaga mora biti suha, trdna in brez ločevalnih sredstev (prah, opazno olje itd.). Odstranite slabo oprijemljive plasti barve in odpadli omet. Globoke luknje na zunanjih površinah predhodno zapolnite z zunanjim polnilom bausfan. Visoko vpojne podlage, ki se brusijo in kredirajo, je treba temeljno premazati s temeljnim premazom bausfan Deep Primer LF.

Obdelava

Pred uporabo tubo dobro pregnetite. bausfan Fasadno polnilo za fasade in vlažne prostore nanesite z gladilko do debeline plasti največ 5 mm. Neenakomerne površine lahko zgladite ali spolirate z vlažno krpo. Nadaljnjih slojev barve ali lepljenja ne nanašajte, dokler se izravnana površina popolnoma ne posuši. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 4-7 ur, odvisno od debeline nanosa, podlage in temperature.

Poraba

na mm debeline nanosa --> približno 1,7 kg/m²

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj 48 mesecev od datuma izdelave (glej etiketo serije).

Opombe

Temperatura obdelave: vsaj + 5 °C za material in krožeči zrak Čas sušenja je odvisen od temperature obdelave. Relativna vlažnost nad 90 %, zlasti v kombinaciji z nizkimi temperaturami, lahko bistveno vpliva na čas sušenja in kakovostne lastnosti. Oznaka izdelka M-DF02 Oznaka odpadka št. 080410 (odpadna lepila in tesnila). Prazne posode oddajte samo za recikliranje. Ostanke posušenega materiala lahko odstranite v skladu z oznako odpadka št. 170904 (mešani odpadki pri gradnji in rušenju objektov) ali kot gospodinjne odpadke.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.