

Polnilo za popravilo lesnih sekancev

Tehnični informativni list

330g / Št.020425 / EAN 4016215020425



Čista in hitra rešitev za poškodovane tapete iz lesnih oblog. Idealno za popravilo razpok, lukenj za čepke in podobnih poškodovanih območij. Polnilo ne vsebuje topil, je enostavno za nanašanje in modeliranje ter se hitro suši. Zaradi svoje strukture se odlično prilagaja grobim vlaknenim zrnom.

- Belo teksturirano polnilo
- Optimalno se prilagaja velikosti zrn grobih vlaken
- enostaven za modeliranje
- Hitro sušenje
- barvanje
- brez topil

Področje uporabe

Popravilno polnilo za vlakna iz lesnih sekancev za popravilo lukenj za čepke, razpok in poškodovanih mest. Struktura se idealno prilagaja teksturi lesnih sekancev. Za notranjo uporabo.

Priprava

Podlaga mora biti suha, čista, trdna ter brez prahu in maščob. S podlage odstranite ohlapen material. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se brusijo in kredirajo, temeljite z baufan globokim temeljnim premazom LF. Globoke luknje in preboje predhodno zapolnite z baufan notranjim polnilom ali baufan površinskim polnilom. Odprte šive tapet iz lesnih plošč lepите z baufan lepilom za šive. Ni primerno za polnila na lesu, kovini, steklu in plastiki.

Obdelava

Pred uporabo tubo dobro pregnetite in nanesite z lopatico neposredno iz tube na poškodovano območje ter po potrebi z lopatico ali čopičem ustvarite želeno strukturo površine. Ko se posuši, lahko napolnjeno površino prebarvate. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Čas sušenja: približno 1 ura v normalnih razmerah (+20 °C, 65 % relativna vlažnost, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih razmerah je čas sušenja daljši.

Shranjevanje

Posodo hranite tesno zaprto v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali. Če je izdelek neodprt in pravilno shranjen, je rok uporabnosti najmanj 48 mesecev od datuma proizvodnje: glejte etiketo serije.

Opombe

Temperatura uporabe: +5 °C do +30 °C za material, krožeči zrak in podlago. Ne prekrivajte površin, ki se barvajo. Hranite zunaj dosega otrok. Med nanašanjem in sušenjem zagotovite ustrezno prezračevanje. Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. V primeru stika z očmi ali kožo takoj sperite z veliko vode. Ne dovolite vstopa v kanalizacijo, vodne poti ali tla. Prazne posode oddajte samo za recikliranje.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.