Sredstvo za zapolnjevanje vrtin in razpok

Tehnični informativni list

350g / Št.101421 / EAN 4016215101421



Idealno za hitro popravilo lukenj, majhnih razpok in podobnih poškodovanih površin v zaprtih prostorih in vlažnih prostorih. Ker je pripravljen za uporabo neposredno iz tube, mešanje ni potrebno. Nanaša se lahko čisto in natančno, zanesljivo se suši in tvori gladko površino - kot nalašč za hitra popravila in optimalno pripravo za kasnejše barve ali premaze.

- Za hitro popravilo lukenj za čepke in majhnih razpok v notranjih prostorih
- neposredno iz cevi v vrtalno luknjo.
- ekstra bela
- Hitro sušenje
- Tudi za vlažne prostore

Področje uporabe

Popravite polnilo iz cevi za luknje in razpoke. Za notranjost in vlažne prostore, za omet, beton, zid, lesne obloge in barve.

Priprava

Podlaga mora biti suha, stabilna ter brez prahu in maščob. Zelo vpojne podlage, podlage, ki se peskajo in kredirajo, temeljite z baufan globokim temeljnim premazom LF.

Obdelava

Tubo pred uporabo dobro pregnetite. Maso za zapolnjevanje iztisnite neposredno iz tube na poškodovano mesto in jo poravnajte ali po želji oblikujte. Največja debelina sloja je 5 mm. Po potrebi po sušenju nanesite drugi sloj. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Shranjevanje

Tubo tesno zaprite, zaščitite pred otroki in jo shranite v hladnem prostoru, ki ne sme biti zamrznjen.

Opombe

Temperatura obdelave:
+5 °C za material, zrak v prostoru in podlago

Podatke v zvezi z varnostjo najdete v varnostnem listu. Najnovejše varnostne liste lahko pridobite na naši spletni strani www.baufan.de.

Odstranjevanje odpadkov:
V recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene embalaže. Posušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Neutrjene ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov št. 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.