



Ta ultralahki polnilni material je idealen za zapolnjevanje fug, razpok in lukenj ter za natančno izvedbo stikov na stenah in stropih v notranjih prostorih. Je izjemno enostaven za nanašanje, ostane prožen in zagotavlja čiste, enakomerne prehode. Po sušenju se lahka kitna masa brez težav bruši in prebarva – idealna je za drobna popravila in natančno delo.

- za popolne stične fuge
- bel
- Debelina plošče do 15 mm
- ostane rahlo prožen tudi po strditvi
- primerno za brušenje in prebarvanje
- Uporablja se lahko v zaprtih prostorih in tudi na prostem z vremensko odpornim vrhnjim premazom

Področje uporabe

Ultralahka bela kitna masa za bivalne prostore, hodnike in notranjo opremo: prožno zapolnjuje fuge, razpoke in luknje na stenah, stropih, letvah in okvirjih v notranjih prostorih!

Priprava

Primerno za vse mineralne podlage (kot so npr. beton, omet in zidovje) ter za les, polistiren, premaze z disperzijskimi barvami, lakirane površine, omete iz sintetičnih smol in podobne podlage. Podlaga mora biti čista, suha, nosilna ter brez prahu in maščob. Močno vpojne, peskaste in kredaste podlage je treba predhodno obdelati s temeljnim premazom profimur Tiefengrund LF.

Obdelava

Pred uporabo odrežite šobo za vsaj 1 cm. Nanesite lahki polnilni material do debeline sloja največ 15 mm in ga poravnajte. Po popolnem sušenju (približno 8 ur, odvisno od debeline nanosa in okoljskih pogojev) je lahki polnilni material zelo dobro brušen. Pri uporabi na prostem po popolnem sušenju v kratkem času nanesite premaz, odporen proti vremenskim vplivom.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite, zaščitite pred otroki in shranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe

Ne uporabljajte pri temperaturah pod +5 °C. Orodje po uporabi očistite z vodo.

Za recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odlagajo med gospodinski odpad ali kot gradbiščni odpad. Neutrjene ostanke odlagajte v skladu s šifro odpadka EWC 08 04 10. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vodo ali v tla.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.