

Lahki polnilnik 910

Tehnični informativni list

/ Št.034601208 / EAN 4016215105313



Ultralahka, bela kitna masa za zapolnjevanje fug, razpok in lukenj v stenah in stropih ter za stične fuge vratnih in okenskih okvirjev ter talnih letev. Idealna za kitanje notranjih izolacijskih plošč, štukaturnih letev in dekorativnih elementov iz trde pene in polistirena. Tudi po strditvi ostane rahlo prožna in se prilagaja naravnim gibanjem podlage.

- za popolne stične fuge
- bel
- prilagodljiv
- primerno za brušenje in prebarvanje
- Uporablja se lahko v zaprtih prostorih in tudi na prostem z vremensko odpornim vrhnjim premazom

Področje uporabe

Prilagodljiva lahka masa za zapolnjevanje fug, razpok in lukenj v stenah in stropih ter za stične fuge okvirjev vrat in oken ter talnih letev.

Priprava

Primerno za vse mineralne podlage (kot so npr. beton, omet in zidno delo) ter za les, polistiren, premaze z disperzijskimi barvami, lakirane površine, omete iz sintetične smole in podobne podlage. Podlaga mora biti čista, suha, nosilna ter brez prahu in maščobe. Močno vpijajoče, peskaste in kredaste podlage je treba predhodno obdelati z osnovnim premazom profimur Tiefengrund LF.

Obdelava

Pred uporabo odrežite šobo za vsaj 1 cm. Nanesite in poravnajte profimur lahki polnilni material do debeline sloja največ 15 mm. Po popolnem sušenju (odvisno od debeline nanosa in okoljskih pogojev približno 8 ur) je lahek polnilec profimur zelo dobro brušen. Pri uporabi na prostem po popolnem sušenju čim prej nanesite premaz, odporen proti vremenskim vplivom.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite, zaščitite pred otroki in shranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe

Ne uporabljajte pri temperaturah pod +5 °C. Orodje po uporabi očistite z vodo.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Najnovejše varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de ali na naslovu info@baufan.de.

Za recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odlagajo med gospodinjinski odpad ali kot gradbiščni odpad. Neutrjene ostanke odlagajte v skladu s šifro odpadka EWC 08 04 10. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vodo ali tla.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.