

Osnovni premaz, bel 705

Tehnični informativni list

/ Št.015604208 / EAN 4016215105160



Bela, pokrivna posebna temeljna barva brez teksture. Optimalna podlaga za nadaljnje premaze z disperzijskimi, silikonskimi in silikatnimi barvami. Temeljni premaz profimur v beli barvi utrdi površino in uravnava vpojnost.

- Bela neprozorna posebna temeljna barva
- posredniška odgovornost
- optimizira čas odprtja naslednjih slojev barve
- brez topil in mehčalcev
- pripravljen za uporabo
- za notranjost in zunanost

Področje uporabe

Posebna bela pigmentirana temeljna barva brez teksture.

Priprava

Primerno za vse mineralne podlage (kot so beton, mavčni, apneni in cementni ometi), mavčnih ploščah, mavčno-vlaknenih, cementno-vlaknenih in podobnih ploščah za suho gradnjo ter na disperzijskih, silikonskih in silikatnih barvah, umetnih smolnih ometih, neželeznih kovinah in številnih plastičnih materialih (pri neželeznih kovinah in plastičnih materialih je treba opraviti preskusno nanašanje). Podlaga mora biti suha, nosilna in brez ločilnih sredstev (prah, maščoba in podobno). Odstranite ohlapno gradivo, stare tapete in slabo prilegajoče se premaze s podlage. Močno vpijajoče, peskajoče in kredaste podlage grundirajte s profimur Tiefengrund LF. Razpoke, luknje in neravnine v notranjih prostorih popravite z ustrezno profimur kitno maso.

Obdelava

profimur Grund-Primer belo je treba pred uporabo premešati in nanesti s čopičem, krtačo, valjčkom ali primernim razpršilnikom. Prebarvanje je mogoče po približno 6 urah (odvisno od vpojnosti podlage, temperature in vlažnosti zraka – v neugodnih okoljskih pogojih se čas sušenja ustrezno podaljša).

Barvno prilagajanje:

Osnovni bel primer profimur se lahko obarva z največ 5 % koncentratov za barvanje. Dodajanje polnih barv in barv za barvanje je mogoče, vendar lahko povzroči spremembo lastnosti izdelka.

Poraba

približno 100–130 ml/m² na sloj – odvisno od podlage in načina nanašanja. Natančno količino nanašanja je treba ugotoviti s poskusnim nanosom na objektu.

Shranjevanje

Embalažo je treba dobro zapreti, shraniti na mestu, ki je varno pred otroki, na hladnem, vendar ne na zmrzali.

Opombe

Ne uporabljajte pri temperaturi predmeta in prostora pod +5 °C. Ob stiku z očmi takoj izperite z vodo. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de ali

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

na naslovu info@baufan.de.

Za recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odlagajo med gospodinjski odpad ali kot gradbeni odpad. Tekoče ostanke odlagajte v skladu s šifro odpadkov EWC 08 01 12. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vodne vire ali v tla.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.