

baufan®

Tiefengrund LF 712

Tehnični informativni list

/ Št.006402208 / EAN 4016215105139
/ Št.006403208 / EAN 4016215105146



Ta globinski premaz brez topil na osnovi hidrosola in akrilata zanesljivo utrdi podlago in enakomerno uravnava vpojnost. Globoko prodira v podlago, izboljša oprijem nadaljnjih premazov in zagotavlja enoten videz površine. Primeren je za številne mineralne podlage v notranjih prostorih in ga je mogoče razredčiti z vodo v razmerju do 1:1.

- hidrosol-akrilat
- brez topil
- utrjuje podlage, ki se drobljijo, prašijo in so porozne, ter uravnava vpojnost
- velika globina prodora
- se suši prozorno.
- Za uravnavanje vpojnosti se lahko razredči z vodo do razmerja 1:1.
- za notranjost in zunanost

Področje uporabe

Profimur temeljni premaz 712 za bivalne prostore, kleti in fasade: utrdi podlage, iz katerih se izloča pesek, zmanjša vpojnost in globoko prodira v mineralne površine.

Priprava

Primerno za vse suhe mineralne podlage (kot so beton, mavčni, apneni in cementni omet), mavčne plošče, mavčno-vlaknene plošče, cementno-vlaknene plošče in podobne plošče za suho gradnjo. Pred nanosom temeljnega premaza prekrijte površine, ki jih ne želite obdelati, saj je posušene brizge kasneje težko odstraniti.

Obdelava

Tiefengrund LF nanesite s čopičem, krtačo ali primernim razpršilnikom. Za uravnavanje vpojnosti lahko Tiefengrund LF razredčite z vodo v razmerju do 1:1.

Poraba

1 l za približno 10 m² pri enem nanosu.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite, zaščitite pred otroki in shranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe

Ne uporabljajte pri temperaturi predmeta in prostora nad +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Vsebuje konzervanse: benzizotiazolinon, metilizotiazolinon. Lahko povzroči alergijske reakcije. Nasveti za osebe, alergične na izotiazolinon, na tel. št. 0341/44655-0.

Za recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odlagajo med gospodinjskimi odpadki ali kot gradbeni odpadki. Neutrjene ostanke odlagajte v skladu s šifro odpadkov EWC 08 01 12. Preprečite, da bi se izdelek izlil v kanalizacijo, vode ali v tla.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.