

Tiefengrund LF 712

Tehnični informativni list

/ Št.006402208 / EAN 4016215105139

/ Št.006403208 / EAN 4016215105146



Akrilatni temeljni premaz brez topil za notranjo in zunanjo uporabo, namenjen utrjevanju podlag, ki se drobljijo in kredijo, ter zmanjševanju vpojnosti. Visoka globina prodiranja zaradi ultrafinega hidrosolnega akrilata.

- hidrosol-akrilat
- utrdi podlago in uravnava vpojnost
- razredčljivo z vodo v razmerju 1:1
- brez topil in mehčalcev
- velika globina prodora
- za notranjost in zunanost

Področje uporabe

Temeljni premaz za utrjevanje peskastih in kredastih podlag ter za zmanjšanje vpojnosti v notranjih in zunanjih prostorih.

Priprava

Primerno za vse suhe mineralne podlage (kot so beton, mavčni, apneni in cementni ometi), mavčne plošče, plošče iz mavca in vlaken, plošče iz cementa in vlaken ter podobne plošče za suho gradnjo. Pred nanosom temeljnega premaza prekrijte površine, ki jih ne želite obdelati, saj je posušenih brizgov kasneje težko odstraniti.

Obdelava

profimur Tiefengrund LF nanesite s čopičem, krtačo ali primernim razpršilnikom. Za uravnavanje vpojnosti lahko Tiefengrund LF razredčite z vodo v razmerju do 1:1.

Poraba

1 l za približno 10 m² pri enem nanosu.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite, zaščitite pred otroki in shranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Opombe

Ne uporabljajte pri temperaturi predmeta in prostora pod +5 °C. Orodje takoj po uporabi očistite z vodo.

Podatke v zvezi z varnostjo najdete v varnostnem listu. Najnovejše varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de ali na naslovu info@baufan.de.

Za recikliranje oddajajte le popolnoma prazne embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Tekoče ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov EWC 08 01 12. Preprečite, da bi se snov izlila v kanalizacijo, vode ali v tla.

Namig:

Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.