Ilovnat omet

Tehnični informativni list

7kg / Številka izdelka 066002008 / EAN 4016215108000
18kg / Številka izdelka 066005008 / EAN 4016215108017



Toplo bela barva za fino ometavanje sten in stropov v notranjih prostorih. Za nanos ometov z drobnim vzorcem na mineralnih podlagah (kot so glinasti, mavčni, apneni in cementni ometi, zidovje in beton), na trdno prilepljenih in vpojnih premazih iz disperzijskih in mineralnih barv ter na mavčnih kartonskih in drugih suhomontažnih ploščah.Ta omet je zelo prepusten za vodno paro in uravnava vlago, s čimer prispeva k prijetnemu bivalnemu vzdušju.

- fina struktura ometa (zrnatost 0,5 mm)
- enostavno nanašanje z valjčkom ali čopičem
- z visoko prepustnostjo za vodno paro in zmožnostjo uravnavanja vlage
- z visoko prepustnostjo za vodno paro in zmožnostjo uravnavanja vlage
- Brez konzervansov, topil in mehčal

Področje uporabe

Toplo bela notranja barva z drobnim ometnim vzorcem.

Priprava

Za mineralne podlage (kot so glinasti, mavčni, apneni in cementni ometi, zidovje in beton), trdno prilepljene in vpojne plasti disperzijskih in mineralnih barv ter mavčne plošče in druge plošče za suho gradnjo. Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, brez prahu in maščobe. Z podlage odstranite ohlapno gradivo, stare tapete in slabo prilepljene barvne plasti. Močno vpijajoče, peskaste in kredaste podlage predhodno obdelajte s sredstvom baufan Silikat-Fixativ. Razpoke, luknje in neravnine izravnajte z ustrezno kitno maso baufan.

Obdelava

Pred uporabo dobro premešajte in nanesite z valjčkom, čopičem ali ploskim čopičem, pri čemer po želji ustvarite strukturo. Pri svetlih, enakomernih podlagah je pogosto dovolj en sloj. Tako nastane fina ometna struktura. Za doseganje izrazitejše strukture po popolnem sušenju prvega sloja nanesite še en sloj. Tudi pri zelo temnih ali neenakomernih podlagah je priporočljivo nanesti drugi sloj. Pri tem lahko osnovni sloj razredčite z največ 10 % vode. Zgornji sloj se nanese nerazredčen po popolnem sušenju prvega sloja. Orodje očistite z vodo takoj po uporabi.

Čas sušenja:
približno 24 ur v normalnih pogojih (+20 °C, 65 % relativne vlažnosti zraka, zmerno vpojna podlaga); v neugodnih pogojih je čas sušenja ustrezno daljši.

Nadaljnja dela:
Po popolnem sušenju priporočamo zaključni premaz z glinasto barvo baufan.

Barvno prilagajanje:
Z največ 4 % univerzalnih koncentratov za barvno prilagajanje (samo tipi LW-Qxyd).

Poraba

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ca. 400 g/m²
Genaue Verbrauchsmenge durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

Shranjevanje

Posodo tesno zaprite in hranite v hladnem prostoru, vendar brez zmrzali.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.

Opombe

Temperatura obdelave:
od +5 °C do +30 °C za material, zrak in podlago

Hranite izven dosega otrok. Pokrijte površine, ki jih ne nameravate premazati. Zaradi visoke vrednosti pH se izogibajte stiku z očmi in kožo. Priporočljivo je nositi rokavice in zaščitna očala (ne steklena). Ob stiku s kožo sperite z obilo vode. Ob stiku z očmi takoj izperite z obilo vode in po potrebi poiščite zdravniško pomoč. Med nanašanjem in sušenjem poskrbite za dobro prezračevanje. Med uporabo barve se izogibajte jesti, piti in kajenju. Preprečite, da bi se izdelek izlil v kanalizacijo, vodne vire ali tla.

Podatke o varnosti najdete v varnostnem listu. Aktualne varnostne liste lahko dobite na naši spletni strani www.baufan.de.

Mejna vrednost VOC v EU za ta izdelek (kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Največja vsebnost VOC v tem izdelku: 1 g/l.

Odstranjevanje:
V recikliranje oddajajte le popolnoma izpraznjene embalaže. Zasušeni ostanki materiala se lahko odstranijo z gospodinjskimi odpadki ali kot gradbiščni odpadki. Tekoče ostanke odstranite v skladu s šifro odpadkov 08 01 12.

GISCODE za premaze: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-pošta info@baufan.de ■ www.baufan.com

Namig:
Vse informacije in podatki v tem podatkovnem listu temeljijo na naših praktičnih izkušnjah in laboratorijskih preskusih ter odražajo trenutno stanje tehnike. Vendar so namenjeni le kot splošne smernice in ne predstavljajo jamstva za posebne lastnosti ali značilnosti delovanja. Ker na pogoje skladiščenja, prevoza in uporabe izdelkov nimamo vpliva, iz tukaj predstavljenih informacij ne izhaja nobena pravna odgovornost. Uporabnik je odgovoren za ugotavljanje primernosti izdelka za predvideni namen v konkretnih razmerah na kraju samem ali v okviru projekta.