Karo özel cila 3'ü 1 arada

Teknik bilgi sayfası

750ml / Ürün no.025024 / EAN 4016215025024

Bu su bazlı özel cila, iç mekanlarda seramik duvar karolarının kaplanması için idealdir. Astar, son kat ve mastiği tek bir uygulamada birleştirir, optimum yapışma ve ipeksi mat, beyaz bir yüzey sunar. Sararmaz, az kokuludur ve rulo veya fırça ile kolayca uygulanır.

- Astar, son kat ve dolgu macunu bir arada
- beyaz ipek mat
- Optimum yapışma
- sararmayan
- Düşük koku

Uygulama alanı

İç mekanlarda seramik duvar karoları için su bazlı karo boyası - saten mat, astarsız, banyo ve mutfaklar için ideal.

Hazırlık

Fayanslar kuru, temiz ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Fayansları baufan Multi-Clean ile iyice temizleyin. Sabun, kireç ve silikon kalıntıları giderilmelidir. Hasarlı derzleri veya dübel deliklerini baufan Fayans ve Derz Onarımı ile onarın ve daha fazla işlem yapmadan önce iyice kurumasını bekleyin. Zemin ve sıhhi nesneler gibi komşu yüzeyleri maskeleyin.

İşleme

Fayans cilasını kısa tüylü bir cila rulosu ile iki ila üç kez ara kurutma ile uygulayın. Cilayı uyguladıktan hemen sonra yapışkan bandı çıkarın. Cila yaklaşık 60 dakika sonra dokunarak kurur ve 4-6 saat sonra üzeri boyanabilir - kuruma süresi elverişsiz ortam koşullarında (örn. düşük sıcaklık veya yüksek nem) daha uzun olabilir. Renkli kaplamalar için, karo boyası 750 ml'lik kutu başına 10 ml'ye kadar decomix üniversal renklendirme konsantresi ile renklendirilebilir.

Tüketim

yaklaşık 100 ml/m². İçerik, tek kat için yaklaşık 7,5 m² ve iki kat için yaklaşık 3,75 m² için yeterlidir.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun ve çocukların ulaşamayacağı serin ve donmayan bir yerde saklayın.

Notlar

Lake yüzey standart yumuşak ev temizleyicileri ile temizlenebilir (aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın). Islak oda alanları için uygun değildir. Teknik veri sayfasını dikkate alın. 8 °C'nin altında uygulama yapmayın. Aletleri kullandıktan hemen sonra su ile temizleyin. Püskürtme sırasında tehlikeli solunabilir damlacıklar oluşabilir. Aerosol veya buharı solumayın. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Kürlenmemiş kalıntıları EWC atık kodu no. 08 01 11'e göre bertaraf edin. Bu ürün için AB VOC sınır değeri (Kat.: A/i, Wb) = 140 g/l. Bu ürünün VOC içeriği maks. 140 g/l.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.