

Fayans ve Yüzey Dolgusu

Teknik bilgi sayfası

5kg / Ürün no.103647 / EAN 4016215103647



İç duvar ve tavan yüzeylerinin onarımı, düzleştirilmesi ve tesviyesi için ince, plastik takviyeli tesviye bileşiği. Fayans, beton veya alçıpan gibi zor yüzeylerde bile optimum yapışma sağlar. Uygulaması kolaydır, zımparalanması çok kolaydır ve nemli odalar için de uygundur. Sonraki boyama, kaplama veya duvar kağıdı çalışmaları için pürüzsüz, düz yüzeyler hazırlamak için idealdir.

- Özel çimento bazlı çok ince, beyaz tesviye bileşiği
- Onarım, düzleştirme, dolgu ve derz dolgu için ideal
- Boyalı yüzeyler ve sırlı fayanslar gibi zor yüzeylerde bile optimum yapışma
- Nemli odalar için de
- Çok iyi zımparalama özellikleri
- İç mekanlar için
- AB Yönetmeliği 1907/2006, Ek XVII'ye göre düşük kromat (47)

Uygulama alanı

İç mekanlar ve nemli odalar için fayans ve yüzey dolgusu. Fayans, beton ve sıvaya yapışır, düzleştirme, dolgu ve derz dolgu için idealdir, zımparalanması kolaydır. Banyo için.

Hazırlık

Alt tabaka kuru, sağlam, temiz ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Gevşek parçaları, zayıf yapışan boya ve elastik kaplamaları çıkarın. Çok emici, zımparalanmış ve tebeşirlenen yüzeylere baufan Deep Primer LF ile ön işlem uygulayın. Fayansları ve diğer emici olmayan yüzeyleri iyice temizleyin ve yağdan arındırın.

İşleme

Karıştırma: 2 ölçek baufan Fayans ve Yüzey Dolgusu 1 ölçek temiz, soğuk suya serpilir ve topaksız bir karışım elde edilene kadar karıştırılır (karıştırma oranı: 1 kg toz + 500 ml su). Hazırlanan tesviye bileşiği yaklaşık 40 dakika boyunca işlenebilir durumda kalır. baufan Fayans ve Yüzey Tesviye Bileşiğini bir spatula veya düzeltme malası ile uygulayın (tabaka kalınlığı 0 ila 20 mm arasında). Tesviye macununun düzleştirilmesi ve keçeleştirilmesi kolaydır ve gerekirse kuruduktan sonra çok iyi zımparalanabilir. Zımparalama işleminden sonra, zımparalanmış alanların baufan Deep Primer LF ile işlenmesi gerekir.

Tüketim

1 mm uygulama kalınlığında 1 m² başına 1 kg toz

Depolama

Paketi sıkıca kapalı olarak serin ve kuru bir yerde saklayın

Notlar

5 °C nesne ve oda sıcaklığının altında uygulama yapmayınız. Aletleri kullandıktan sonra su ile temizleyin. Onarım çalışmaları sırasında değişen emiciliği ve alkaliliği dikkate alın. Çimentolu yüzeylerin ön işlemi için boya ve yapıştırıcı üreticilerinin talimatlarına uyulmalıdır. Sürekli neme maruz kalmak için uygun değildir. Sadece boş kapları geri dönüşüm için atın. Kirlenmiş malzeme kalıntıları evsel atıklarla birlikte veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Atık kodu no. EWC 06 02 99.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.