Cam elyaf ve yenileme kumaşı yapıştırıcısı

Teknik bilgi sayfası

500g / Ürün kodu 102619 / EAN 4016215102619



Cam elyaf kumaş, renovasyon ve ressam yapağılarının yanı sıra ağır duvar kaplamalarının güvenli ve dayanıklı bir şekilde yapıştırılması için yüksek kaliteli özel yapıştırıcı. Ekstra güçlü yapışma mukavemeti, çok yüksek nem direnci ve şeffaf kuruması ile etkileyicidir. Rulo veya fırça ile kolay uygulanır ve iç mekan kullanımı için idealdir. Temiz sonuçlar ve sonraki çalışmalar için optimum bir temel sağlar.

- cam elyaf kumaş, ressam keçesi, ağır duvar kaplamaları (örn. vinil veya tekstil) ve ahşap yonga duvar kağıdı için
- Ekstra güçlü yapışma mukavemeti
- Üzeri boyandığında çok yüksek nem direnci
- şeffaf kurutma

Uygulama alanı

Cam elyaf kumaş, dokuma olmayan, ahşap yonga ve ağır vinil veya tekstil duvar kaplamaları için macun. İç mekanlarda güvenli, kalıcı yapıştırma için. İdealdir.

Hazırlık

Alt tabaka kuru, sabit, düzgün, eşit emici ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Eski duvar kağıdını ve kötü yapışmış boyayı çıkarın. Çatlakları, delikleri ve düzgünsüzlükleri baufan iç dolgu ile onarın. Çok emici, zımparalanmış ve tebeşirlenmiş yüzeylere ve zımparalanmış yüzeylere baufan Deep Penetrating Primer LF ile ön işlem uygulayın.

İşleme

Karışım oranı: Ön yapıştırma: 1:20 = 10 litre su = yaklaşık 70 m² Ağaç yongası: 1:11 = 5,5 litre su = yaklaşık 30 m² Yenileme ve güçlendirme keçesi, kabartmalı keçe, dokunmamış ağaç yongası, tekstil duvar kağıdı, ağır duvar kaplamaları: 1:10 = 5 litre su = yaklaşık 25 m² Cam kumaş: 1:8 = 4 litre su = yaklaşık 22,5 m² Paket içeriğini hızlı ve hızlı bir şekilde soğuk suya serpin ve kuvvetlice karıştırın ve kısa bir süre karıştırmaya devam edin. Yaklaşık 15 dakika sonra karışımı tekrar kuvvetlice karıştırın. Yapıştırıcıyı kısa tüylü bir rulo veya fırça ile tabaka genişliğinde alt tabakaya eşit olarak uygulayın. Boyuna kesilmiş levhayı taze yapıştırıcı yatağına yerleştirin ve eşit ve kabarcıksız bir şekilde bastırın. Duvar kağıdı veya kaplama üreticisinin işleme talimatlarına uyulmalıdır. Üretici tarafından talimat verilmişse, yapıştırıcıyı doğrudan duvar kaplamasına uygulayın ve öngörülen ıslatma süresinden sonra yapıştırın. Yapıştırıcı tamamen kuruyana kadar duvar kaplamasının üzerini emülsiyon boya ile boyamayın.

Depolama

Çocukların erişemeyeceği, serin ve kuru bir yerde saklayın.

Notlar

5 °C'nin altında işlem yapmayın. Yapıştırıcı kalıntılarını hemen su ile temizleyin. Aletleri kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. EWC atık kodu no. 08 04 14.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.