

Dokumasız duvar kağıtları için Rulo Yapıştırıcı

Teknik bilgi sayfası

500g / Ürün no.102374 / EAN 4016215102374



Yüksek kaliteli, hızlı çözünen metilselüloz macun. Duvara macun uygulayarak dokunmamış duvar kağıdını yapıştırmak veya duvar kağıdına geleneksel macun uygulaması için idealdir.

- düz ve kabartmalı dokumasız duvar kağıtları ve dokumasız ham elyaf için
- rulo ile doğrudan duvara
- Sıçrama veya damlama yapmaz
- anında - 5 dakika içinde kullanıma hazır
- Yüksek ilk yapışma ve yapışma mukavemeti
- Kolayca düzeltilebilir
- şeffaf kurur
- koruyucu madde içermez

Uygulama alanı

Duvar yapıştırma tekniği ve klasik uygulama için dokunmamış duvar kağıdı macunu. Dokumasız, vinil, kabartmalı, tekstil ve cam elyaf duvar kağıtları için ideal, ekstra güçlü.

Hazırlık

Yüzey kuru, sağlam ve ayırıcı maddelerden (gres, toz, kalıp yağı, vb.) arındırılmış olmalıdır. Eski, kötü yapışmış duvar kağıdını çıkarın ve baufan duvar kağıdı sıyrıcı ile nemlendirin. Çatlak ve delikleri baufan iç dolgu veya decomur süper yapışkan dolgu ile onarın. Çok emici, zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeylere baufan Deep Penetrating Primer LF ile ön işlem uygulayın. Yarı saydam duvar kağıtları için (özellikle farklı renklerdeki yüzeylerde), baufan Duvar Kağıdı Astarı Beyaz'dan bir astar kat öneririz.

İşleme

Uygulama oranı: Alt tabakaya uygulama (dokunmamış duvar kağıdı / poli-lamine cam elyaf duvar kağıdı): 1:15 = 7,5 litre su = 37,5-50 m² Duvar kağıdına uygulama (vinil duvar kağıdı / ağır duvar kağıdı; kumaş / tekstil duvar kağıdı): 1:20 = 10 litre su = 50-62,5 m² Baufan Roll-Kleister'i hızlı ve hızlı bir şekilde soğuk suya karıştırın ve kısa bir süre karıştırmaya devam edin (uygulama oranı için tabloya bakın). Alt tabakaya uygulama: Dokumasız duvar kağıtları ıslatma süresi gerektirmediğinden, duvar yapıştırma tekniği kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilir. Bunu yapmak için, karıştırılmış macunu 1 - 2 duvar kağıdı paneli genişliğinde kısa tüylü bir rulo veya fırça ile alt tabakaya eşit olarak uygulayın. Duvar kağıdı tabakasını doğrudan taze macun yatağına yerleştirin ve eşit ve kabarcıksız bir şekilde bastırın. Duvar kağıdına uygularken: Duvar kağıdını macunla eşit şekilde yayın ve birlikte döşeyin. Yeterli ıslatma süresinden sonra, duvar kağıtlarını uç uca ekleyerek uygulayın ve üzerine bastırın. Nem direncini artırmak ve hafif emici yüzeyler için, karışık baufan Roll-Kleister paketi başına bir 750g kutu baufan duvar kaplaması yapıştırıcısı eklemenizi öneririz. Ancak, bu katkı maddesi kuru soyulabilir dokunmamış duvar kağıdını yapıştırırken kullanılmamalıdır, çünkü bu, duvar kağıdını değiştirirken dokunmamış duvar kağıdının kolayca çıkarılmasını engelleyebilir. Duvar kağıdı üreticisinin işleme talimatlarına uyulmalıdır. Duvar kağıdının ön yüzündeki macun kalıntılarını hemen nemli bir bezle temizleyin.

Tüketim

200 - 300 ml/m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Uygun şekilde ve açılmadan saklandığında raf ömrü en az 48 aydır. Üretim tarihi: parti etiketine bakınız.

Durum: 15.08.2026

Sayfa 1/2

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ Internet www.baufan.com

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Kullanım sırasında yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.