

Evrensel Duvar Kağıdı Macunu

Teknik bilgi sayfası

250g / Ürün no.160671 / EAN 4016215160671

500g / Ürün no.160657 / EAN 4016215160657



Hafif ve normal kağıt duvar kağıtlarının yanı sıra ağır duvar kağıtları ve dokunmamış duvar kağıtları için yüksek kaliteli, sentetik reçine takviyeli duvar kağıdı yapıştırıcısı. Yüksek verimli, güçlü yapıştırıcı formülü güvenilir yapışma ve temiz uygulama sağlar. Az tozlu granüller kokusuzdur, hızlıca kullanıma hazırdır ve leke bırakmadan kurur - hassas ve profesyonel duvar kağıdı işleri için idealdir.

- vinil ve dokulu duvar kağıtları, kabartmalı ve diğer ağır duvar kağıtları için
- dokunmamış duvar kağıdı için
- 5 dakika içinde kullanıma hazır
- polimer yapıştırıcı güçlendirici ile

Uygulama alanı

Kağıt, ağır duvar kağıtları ve dokuma olmayan duvar kağıtları için duvar kağıdı macunu. Temiz sonuçlar için güçlü yapışkan, ekonomik, kokusuz ve az tozlu.

Hazırlık

Optimum yapışma için alt yüzey kuru, sağlam ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Eski, kötü yapışmış duvar kağıdını ve gevşek boya katlarını baufan duvar kağıdı sıyrıcı ile çıkarın. Çatlakları ve delikleri onarın. Çok emici yüzeylere baufan Deep Penetrating Primer LF ile ön işlem uygulayın.

İşleme

Baufan Universal Duvar Kağıdı Yapıştırıcısını hızlı ve hızlı bir şekilde soğuk, temiz suya ekleyin ve kuvvetlice karıştırarak kısa bir süre karıştırmaya devam edin. (Duvar kağıdına bağlı olarak: ağır duvar kağıtları için 5 litre, hafif duvar kağıtları için 7,5 litre) 5 dakika sonra tekrar kuvvetlice karıştırın. Duvar kağıtlarını eşit şekilde yapıştırın ve birlikte döşeyin. Yeterli ıslatma süresinden sonra alın derzlerini uygulayın. Dokumasız duvar kağıtları için, macunu bir rulo ile duvara uygulamak ve ardından duvar kağıdını doğrudan rulodan uygulamak yeterlidir. Duvar kağıdı üreticisinin talimatlarına uyulmalıdır. Macun kalıntılarını temiz, nemli bir bezle silin. Aletleri kullandıktan sonra su ile temizleyin. Karışım oranı: Ön yapıştırma: 1:40 = 10 litre su = 50-55 m² Ağır duvar kağıtları ve dokunmamış duvar kağıtları: 1:20 = 5 litre su = 25-30 m² Kağıt duvar kağıtları: 1:30 = 7,5 litre su = 35-40 m²

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadan ve uygun şekilde saklandığında en az 60 ay.

Notlar

Atık kodu no. 080410 (atık yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri). Sadece boş kapları geri dönüşüm için bertaraf edin. Malzeme artıkları toz veya kurutulmuş olarak 170904 numaralı atık koduna (karışık inşaat ve yıkım atıkları) göre veya evsel atık olarak bertaraf edilebilir.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.