Montaj Yapıştırıcısı

Teknik bilgi sayfası

300g / Ürün kodu 102589 / EAN 4016215102589



Kullanıma hazır, solvent içermeyen dispersiyon yapıştırıcı. İç mekanlarda ahşap, PVC kablo kanalları, dekoratif pervazlar, polistiren dekoratif ve yalıtım panelleri, seramik duvar karoları, PVC süpürgelikler ve benzeri malzemelerin hızlı ve güvenli bir şekilde yapıştırılması için idealdir.

- Evrensel olarak uygulanabilir
- ahşap, PVC kablo kanalları, dekoratif pervazlar, polistirenden yapılmış dekoratif ve yalıtım panelleri, seramik duvar karoları, PVC süpürgelikler vb.
- Yüksek mukavemetli
- solvent içermez
- iç mekanlar için

Uygulama alanı

Süpürgelikler, ahşap paneller, dekoratif ve yalıtım levhaları, dekoratif profiller, fayanslar ve mozaikler için montaj yapıştırıcısı. Birçok iç mekan uygulaması için.

Hazırlık

Yüzey yeterince emici, kuru, sağlam ve ayırıcı maddelerden (yağ, toz vb.) arındırılmış olmalıdır. Zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeyler baufan Tiefgrund LF ile ön işlemden geçirilmelidir. Yapıştırılacak malzeme nemi ememiyorsa, alt tabaka emici olmalıdır.

İşleme

Kullanmadan önce tüpü iyice yoğurun. Baufan montaj yapıştırıcısını monte edilecek parçalara noktalar veya şeritler halinde sürün ve sıkıca bastırın. Yapıştırıcı sertleşene kadar ağır parçalar yerlerine sabitlenmelidir. Yapıştırıcı kalıntılarını hemen temiz su ile temizleyin. Kuruma süresi: normal koşullar altında yaklaşık 24 saat (+20 °C, %65 bağıl nem, orta derecede emici yüzey); elverişsiz koşullar altında kuruma süresi daha uzun olacaktır.

Tüketim

yüzeye ve uygulama kalınlığına bağlı olarak ► yaklaşık 300 - 500 g/m² Tüp içeriği yaklaşık 12-20 çalışma metresi için yeterlidir.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, raf ömrü üretim tarihinden itibaren en az 48 aydır (parti etiketine bakın).

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Kullanım sırasında yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.