Selüloz Duvar Kağıdı Yapıştırıcısı Özel

Teknik bilgi sayfası

200g / Ürün kodu 101360 / EAN 4016215101360



Ağır duvar kağıtları için ekstra yüksek yapışma gücüne sahip sentetik reçine takviyeli duvar kağıdı macunu. Sadece 30 dakika içinde kullanıma hazırdır, makine ile uygulanabilir ve koruyucu madde içermez. Kabarcıksız eşit yapışma sağlar.

- Sentetik reçine ile güçlendirilmiş
- Ağır duvar kağıtları için ekstra yüksek yapışma gücü
- 30 dakika içinde kullanıma hazır
- işlenebilir
- koruyucu madde içermez
- Akrilat içermez ve dispersiyon tozu içermez

Uygulama alanı

Ağır duvar kağıtlarını yapıştırmak için hücre tutkalı.

Hazırlık

Yüzey temiz, kuru, sağlam ve ayırıcı maddelerden (toz, yağ, vb.) arındırılmış olmalıdır. Eski duvar kağıdını baufan duvar kağıdı sıyırıcı veya baufan ahşap talaşı sıyırıcı ile çıkarın. Çatlakları, delikleri ve pürüzlü yüzeyleri baufan iç dolgu ile onarın. Zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeyleri baufan Deep Primer LF ile astarlayın. Çok emici yüzeyleri önceden macunlayın (1:40 oranında) veya baufan Deep Penetrating Primer LF ile ön işlemden geçirin.

İşleme

Karışım oranı: Ön yapıştırma: Karışım 1:40 = 8,0 litre su = 60-80 m² Ağır duvar kağıtları: Karışım 1:20 = 4,0 litre su = 20-25 m² Paket içeriğini hızlı ve hızlı bir şekilde soğuk suya serpin ve kuvvetlice karıştırın ve kısa bir süre karıştırmaya devam edin. Yaklaşık 30 dakika sonra karışımı tekrar kuvvetlice karıştırın. Duvar kağıdını eşit şekilde kaplayın, katlayın ve ıslanmaya bırakın. Önerilen ıslatma süresinden sonra, duvar kağıdını uç uca uygulayın ve eşit ve kabarcıksız bir şekilde bastırın.

Depolama

Çocukların erişemeyeceği, serin ve kuru bir yerde saklayın.

Notlar

Her zaman duvar kağıdı üreticisinin kullanım talimatlarına uyun. Koruyucu madde içermez, bu nedenle karıştırılan macun kısa sürede uygulanmalıdır. Duvar kağıdının ön tarafındaki macun kalıntılarını hemen nemli bir bezle temizleyin. 5 °C nesne ve oda sıcaklığının altında işlem yapmayın. Yapışma gücünü daha da artırmak ve hafif emici yüzeyler için, hazır hücre yapıştırıcısına karıştırılmış %20 baufan duvar kaplaması yapıştırıcısı eklemenizi öneririz. Malzeme artıkları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. EWC atık kodu no. 08 04 10.

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.