



Neredeyse tüm duvar kağıdı türlerinin güvenilir bir şekilde yapıştırılması için yapıştırıcı takviye katkı maddeleri içeren yüksek kaliteli selüloz türevidir. Taze, hava kurumalı sıva üzerinde de kullanılabilir ve bu nedenle uygulamada özellikle esneklik. Macunun karıştırılması ve üzerinde çalışılması kolaydır. İç mekanlarda temiz, eşit duvar kağıdı sonuçları için.

- Sentetik reçine ile güçlendirilmiş
- Yüksek yapışma gücü
- Ağaç talaşı ve ağır duvar kağıtları için
- 30 dakika içinde kullanıma hazır
- Şeffaf kurur
- Koruyucu madde içermez

Uygulama alanı

Ahşap yonga, kabartmalı, vinil, fotoğraf ve özel duvar kağıtları dahil olmak üzere her türlü duvar kağıdını yapıştırmak için.

Hazırlık

Alt tabaka temiz, kuru, sağlam, emici, pürüzsüz ve ayırıcı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Eski duvar kağıdını baufan duvar kağıdı sıyrıcı veya baufan ahşap yonga sıyrıcı ile çıkarın. Çatlakları, delikleri ve pürüzlü yüzeyleri baufan iç dolgu ile onarın. Zımparalanan ve tebeşirlenen yüzeyleri baufan Deep Primer LF ile astarlayın. Çok emici yüzeyleri önceden macunlayın (1:40 oranında) veya baufan Deep Penetrating Primer ile ön işlem uygulayın.

İşleme

Karışım oranı: Ön yapıştırma: 1:40 = 8,0 litre su = 60-80 m² Kaba duvar kağıdı / ağır duvar kağıdı: 1:20 = 4,0 litre su = 22-26 m² Özel duvar kağıtları / baskısız kabartmalı duvar kağıtları: 1:15 = 3,0 litre su = 10-15 m² Karıştırın Paket içeriğini hızlı ve hızlı bir şekilde soğuk suya serpin ve kuvvetlice karıştırın ve kısa bir süre karıştırmaya devam edin. Yaklaşık 30 dakika sonra karışımı tekrar kuvvetlice karıştırın. Duvar kağıdını eşit şekilde yapıştırın, katlayın ve ıslanmaya bırakın. Önerilen ıslatma süresinden sonra, duvar kağıdını bir duvar kağıdı fırçası, rulo veya spatula kullanarak eşit ve kabarcıksız bir şekilde bastırarak uygulayın. Duvar kağıdı üreticisinin talimatlarını izleyin. Aletleri kullandıktan sonra temiz su ile temizleyin. Nem direncini artırmak için, hafif emici yüzeyler ve çok ağır duvar kağıtları için, hazır macuna karıştırılan bir paket özel macuna bir teneke (750 g) baufan duvar kaplaması yapıştırıcısı eklemenizi öneririz.

Depolama

Kabı sıkıca kapalı tutun ve kuru bir yerde saklayın. Açılmadığı ve uygun şekilde saklandığı takdirde, ürün en az 48 ay boyunca saklanacaktır. Üretim tarihi: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, ortam havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Uygulama ve kurutma sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Kullanım sırasında yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.