



Çok kaplamalı ahşap yonga ve diğer çıkarılması zor duvar kağıtlarının zahmetsizce çıkarılması için ana kalitede ekstra güçlü ahşap yonga sıyrıcı. Son derece etkili formülü katmanlara derinlemesine nüfuz eder, inatçı yapışkanları bile hızlı ve güvenilir bir şekilde çıkarır ve yenileme çalışmaları sırasında zaman kazandırır. Temiz yüzeyler ve yeni duvar tasarımlarının optimum şekilde hazırlanması için çok ekonomiktir, fırça ile uygulanması kolaydır ve iç mekan kullanımı için idealdir.

- Boyalı ahşap yonga ve ağır duvar kağıtları için ideal
- Ekstra güçlü çözme gücü ve son derece yüksek nüfuz etme kabiliyeti
- Duvar kağıdının hızlıca ıslatılması
- Biyolojik olarak parçalanabilen yüzey aktif maddeler içerir

Uygulama alanı

Kağıt, tekstil ve vinil duvar kağıtlarının yanı sıra distemper için kaba duvar kağıdı sıyrıcı. Ayrıca iç mekanlarda boyalı ahşap talaşını hızlı, derinlemesine ve güvenilir bir şekilde çıkarır.

Hazırlık

Kağıt, tekstil ve vinil duvar kağıtlarının yanı sıra distemper kaplamalar için.

İşleme

250 ml bausfan Rauhfaser-Kraftlöser'i 5 litre su ile karıştırın. Hafif duvar kağıtları için eklenen su miktarı 10,0 litreye çıkarılabilir. Daha büyük miktarları uygun oranda seyreltin. Sıcak su etkiyi artırır. Çözeltiyi bir fırça veya uygun bir püskürtücü ile bolca uygulayın (püskürtme buharını solumayın) ve yaklaşık 15 dakika boyunca çalışmaya bırakın. Gerekirse uygulamayı tekrarlayın. Islanan duvar kağıdı daha sonra kolayca çıkarılabilir. Suya dayanıklı ve boyalı duvar kağıtlarını uygulamadan önce bir iğneli rulo veya kaba zımpara kağıdı ile pürüzlendirin. Distemper kaplamaları çıkarmak için, bausfan Rauhfaser Kraftlöser'i (seyreltme 1:60) yüzeye uygulayın ve kısa bir maruz kalma süresinden sonra bir kazıyıcı ile çıkarın. Kalıntıları yıkayarak temizleyin. Elyaf sökücü nötrdür. Lekeler su ile kolayca çıkarılabilir. Sonraki yapıştırma işlemi etkilenmez. Aletleri su ile temizleyin.

Tüketim

1,0 litre yaklaşık 150 - 200 m2 için yeterlidir (seyreltmeye bağlı olarak)

Depolama

Kabı sıkıca kapalı olarak serin fakat donmayan bir yerde saklayın. Açılmamış ve uygun şekilde saklanmışsa, raf ömrü en az şu tarihe kadardır: parti etiketine bakın.

Notlar

İşleme sıcaklığı: Malzeme, sirkülasyon havası ve alt tabaka için +5 °C ila +30 °C Önemli notlar: Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Uygulama sırasında yeterli havalandırma sağlayın. Sprey buharını solumayın. Kullanım sırasında yemekten, içmekten ve sigara içmekten kaçının. Göz ve cilt ile temasından kaçının. Göz veya cilt ile teması halinde derhal bol su ile yıkayınız. Kanalizasyona, su yollarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin. Boş kapları sadece geri dönüşüm için atın.

İpucu:

Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.