Kil boyası

Teknik bilgi sayfası

5l / Ürün kodu 066602008 / EAN 4016215108048
10l / Ürün kodu 066603008 / EAN 4016215108055



İç mekan duvar ve tavan yüzeyleri için mat yüzeyli sıcak beyaz boya. Mineral zeminler, üzerine boyanabilir duvar kaplamaları, alçıpan ve diğer kuru inşaat levhaları üzerinde son derece nefes alabilen boya katmanları oluşturmak için. Emici dispersiyonlu veya mineral boyalarla yapılmış mevcut eski boya katmanlarının yenilenmesi için de idealdir. Boya, su buharı difüzyonuna son derece elverişlidir ve nemi düzenler; bu sayede hoş bir iç ortam iklimi sağlar.

- iyi örtücülüğe sahip, sıcak beyaz iç cephe boyası
- mat yüzey kaplaması
- su buharı geçirgenliği yüksek ve nemi düzenleyici
- nefes alabilen
- Kontrast oranı: H_{10} Sınıf 2, 7 m²/l verimlilikte
- Islak sürtünme direnci: DIN EN 13300 standardına göre R Sınıfı 4
- Solvent ve plastikleştirici içermez

Uygulama alanı

Duvar ve tavan boyamaları için sıcak beyaz iç cephe boyası.

Hazırlık

Mineral zeminler için (kil, alçı, kireç ve çimento sıva, duvar ve beton gibi), kaba lifli duvar kağıtları ve üzeri boyanabilir duvar kaplamaları, mineral boya tülü, sağlam bir şekilde yapışan ve emici dispersiyon ve mineral boya katmanları ile alçıpan ve diğer kuru inşaat levhaları. Zemin kuru, temiz, sağlam, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Zemin üzerindeki gevşek malzemeleri, eski duvar kağıtlarını ve zayıf yapışan boya katmanlarını temizleyin. Aşırı emici, kumlanma ve tebeşirlenme eğilimi gösteren zeminleri baufan Silikat-Fixativ ile ön işlemden geçirin. Çatlakları, delikleri ve pürüzleri uygun bir baufan macunla düzeltin.

İşleme

Kullanmadan önce iyice karıştırın ve rulo, fırça, boya fırçası, geniş fırça veya uygun bir püskürtme cihazı ile uygulayın. Astar boyası en fazla %10 su ile seyreltilebilir. İlk kat boya tamamen kuruduktan sonra, son kat boyayı seyreltmeden uygulayın. Daha geniş yüzeyleri boyarken, iz kalmasını önlemek için ıslak üzerine ıslak çalışma yöntemi uygulayın. Çalışma aletlerini kullanımdan hemen sonra suyla temizleyin.

Kuruma süresi:
Normal koşullar altında (20 °C, %65 bağıl hava nemi, orta derecede emici zemin); elverişsiz koşullarda kuruma süresi buna bağlı olarak uzar.

Renk tonlaması:
En fazla %4 oranında evrensel renk tonlama konsantreleri ile (sadece LW-Qxyd tipleri).

Airless püskürtme uygulaması ile ilgili bilgiler:
Püskürtme açısı: 50°
Nozul: 0,023 – 0,027
Püskürtme basıncı: 120 – 180 bar

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.

Tüketim
Pürüzsüz yüzeyler/ince sıva tanesi → yaklaşık 150 ml/m²
Kesin tüketim miktarını, uygulamaya yönelik bir deneme yaparak belirleyin.

Depolama
Ambalajı iyice kapatarak serin, ancak donmayacak bir yerde saklayın.

Notlar
Uygulama sıcaklığı:
Malzeme, ortam havası ve zemin için +5 °C ile +30 °C arası

Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Boyanmayacak yüzeyleri örtünüz. Püskürtme işlerinde A2/P2 kombine filtre kullanın. Yüksek pH değeri nedeniyle göz ve cilt ile temastan kaçının. Eldiven ve koruyucu gözlük (cam olmayan) takılması tavsiye edilir. Ciltle temas halinde bol suyla durulayın. Gözle temas halinde derhal bol suyla yıkayın ve gerekirse tıbbi yardım alın. Uygulama ve kuruma sırasında ortamın iyice havalandırılmasını sağlayın. Boyayı kullanırken yemek yemek, içecek içmek ve sigara içmekten kaçının. Kanalizasyona, su kaynaklarına veya toprağa karışmasına izin vermeyin.

Güvenlikle ilgili veriler için lütfen Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. Güncel Güvenlik Bilgi Formlarına web sitemiz www.baufan.de üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bu ürün için AB VOC sınır değeri (Kat.: A/a, Wb) = 30 g/l (2010). Bu ürünün maksimum VOC içeriği: 0,5 g/l.

Atık bertarafı:
Yalnızca tamamen boşaltılmış ambalajları geri dönüşüme verin. Kurumuş malzeme kalıntıları evsel atıklarla veya şantiye atığı olarak bertaraf edilebilir. Sıvı kalıntılar, atık kodu 08 01 12'ye göre bertaraf edilmelidir.

Kaplama malzemeleri için GISCODE: BSW10

Baufan Bauchemie Leipzig GmbH ■ Ludwig-Hupfeld-Straße 19 ■ 04178 Leipzig ■ Telefon +49 (0)341 44655-0 ■ E-posta info@baufan.de ■ www.baufan.com

İpucu:
Bu veri sayfasında yer alan tüm bilgi ve veriler, pratik deneyimlerimize ve laboratuvar testlerimize dayanmaktadır ve teknolojinin mevcut durumunu yansıtmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca genel bir kılavuz olarak tasarlanmıştır ve belirli özellikler veya performans özellikleri için bir garanti teşkil etmez. Ürünlerin depolama, nakliye ve kullanım koşulları kontrolümüz dışında olduğundan, burada sunulan bilgilerden hiçbir yasal sorumluluk çıkarılamaz. Belirli saha veya proje koşulları altında ürünün hedeflenen amaca uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır.